



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6IA624
Typengenehmigung erteilt	20080731
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	IPS
04 Typ	Sportsman 700
05 Typ; Variante/Version	SP
06 Vorziffer	TL966SP70.19.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	2878
10 Hersteller	IPS S.A., 1950 Sion
11 Herstellerplakette	vorn, oben auf Verschalung
12 Fahrgestellnummer	links, im Vorderradkasten, seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2m



18 iA 1	3,10
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle der HR
20 Betriebsbremse Z3	ohne Differenzial; Hebel links
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheibe auf Antriebswelle der HR;
21 Hilfsbremse Z2	Pedal
22 Feststellbremse	mech., Gangschalthebel in Pos. "P", auf HR
25 Motor Marke	POLARIS
25 Motor Typ	EH0680LE
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	683
28 Leistung kW	14
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	34
29 Md. max n	2700
30 Abgasreinigung	1/im rechten HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/1261223 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	EH0680LE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2060
40 Länge bis	0
41 Breite von	1200
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1270
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	350
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1290
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	985
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	935
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	451
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	570
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	350
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	180
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= AT25x10-12, 255/65-12; 8.0x12, 8.5x12
70 Reifen Felgen	v= AT26x 8-12, 185/88-12; 6.0x12 / AT25x8-12, 205/80-12; 6.0x12, 7.0x12
71 Reifen Felgen	h= AT26x11-12, 270/55-12, 270/60-12; 8.0x12
Bemerkungen Z1	18) Strassen- und Geländegruppe
Bemerkungen Z3	20/21) Bremssystem für CH Ausführung umgebaut: Basis TG = CH 6IA6 02
Bemerkungen Z5	36) Diebstahlsicherung: Schliessvorrichtung auf Bremsscheibe hinten rechts
Bemerkungen Z7	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z8	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z9	- erfüllt mit original Frontschutzbügel
Bemerkungen Z11	58) Herstellergarantie 454 kg; zulässig gem. Art. 136/3 VTS = 181 kg
Bemerkungen Z13	68) v+h= 25x10.00-12 55F NHS Maxxis M-952, 25x11-12 3PR NHS Goodyear Rawhide; 8.0x12, 8.5x12
Bemerkungen Z14	25x11-12 3PR NHS Titan AT489 ou Carlisle AT489; 8.0x12, 8.5x12
Bemerkungen Z15	25x11-12 55F NHS Carlisle Badlands; 8.0x12, 8.5x12



Bemerkungen Z16	v= 26x8-12 46F NHS Carlisle Polaris, 25x8-12 46F NHS Carlisle Badlands; 6.0x12, 6.5x12
Bemerkungen Z17	25x8.00-12 46F NHS Maxxis M-951; 25x8-12 3PR NHS Goodyear Rawhide; 6.0x12, 6.5x12
Bemerkungen Z18	25x8-12 3PR NHS Titan AT489 oder Carlisle AT 489; 6.0x12, 6.5x12
Bemerkungen Z19	h= 26x11-12 55F NHS Carlisle Polaris; 8.0x12, 8.5x12
Bemerkungen Z20	Mindest-Index v= 36F / h = 47F 8.0x12, 8.5x12
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 363 kg
Bemerkungen Z24	400 - Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit, Grund: geändertes Bremssystem