



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6IA626
Typengenehmigung erteilt	20090616
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20160708
Erweiterung TG Positionen	'69-71
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	IPS
04 Typ	Sportsman EPS 850
05 Typ; Variante/Version	XP; 8/5
06 Vorziffer	TL966XP85.19.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0883
10 EFKO-Code	2878
10 Hersteller	IPS S.A., 1950 Sion
11 Herstellerplakette	rechts, oben am Rahmen bei Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten seitlich am Rahmen bei Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	3,82
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	2 Scheiben gelocht, auf HR; Pedal
20 Betriebsbremse Z3	oder hydr., 2 Scheiben gelocht, ...
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf HR;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel links ...
22 Feststellbremse	mech., Gangschalthebel in Pos. "P", auf HR
25 Motor Marke	POLARIS
25 Motor Typ	EH0850LE
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	850
28 Leistung kW	14.7
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	28.3
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1261780 IPS ϕ e11! Austritt aa



34 Motorkennzeichen	EH0850LE
34 Motorkennzeichen	links, unten am Motorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2300
40 Länge bis	0
41 Breite von	1270
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1280
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	500
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1340
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	995
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	935
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	444
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	264
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	380
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	175
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT25x8.00-12, AT26x8R12, 26x9.00-12, 185/88-12, 205/80-12; 5.5-7.0x12 / AT26x10R14, 205/70R14; 5.5-8.5x14
70 Reifen Felgen	h= AT25x10-12, 26x12.00-12, 270/60-12, 255/65-12; 6.0-9.5x12 / AT26x10R14, AT26x12R14, 235/60R14; 7.0-9.5x14
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 38F, h= 50F
Bemerkungen Z1	18) Strassen- und Geländegruppe
Bemerkungen Z3	20) ... auf VR und 1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle (ohne Differential) der HR; Pedal
Bemerkungen Z4	21) ... oder hydr., 1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle (ohne Differential) der HR; Hebel links
Bemerkungen Z6	36) Diebstahlsicherung: Schliessvorrichtung auf Bremsscheibe hinten rechts
Bemerkungen Z8	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z9	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD



Bemerkungen Z10	- erfüllt mit original Fahrzeugfront jedoch ohne Frontschutzbügel und ohne Gepäckträger
Bemerkungen Z13	68) v= AT25x8R12 NHS Carlisle Badlands XTR; 5.50-7.00x12
Bemerkungen Z14	AT26x8R12 NHS Carlisle Polaris PXT 50P366; 5.50-7.00x12
Bemerkungen Z15	AT26x8-14 NHS Carlisle Terrathon 5600487; 5.50-8.50x14
Bemerkungen Z16	h= AT26x10-14 NHS Carlisle Terrathon 5600488; 6.50-9.50x14
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 350 kg