



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6IA627
Typengenehmigung erteilt	20100519
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	IPS
04 Typ	Touring 500 H.O.
05 Typ; Variante/Version	X2; 5/3
06 Vorziffer	TL966X253.19.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	2878
10 Hersteller	IPS S.A., 1950 Sion
11 Herstellerplakette	vorne, rechts seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	s2m



18 iA 1	3,10
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	siehe Bemerkungen
22 Feststellbremse	mech., Gangschalthebel in Pos. "P", auf HR
25 Motor Marke	POLARIS
25 Motor Typ	EH500PLE
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	499
28 Leistung kW	14.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	43.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 1260903 $\phi$ e11!, 1261006 $\phi$ e11!
34 Motorkennzeichen	EH500PLE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2245
40 Länge bis	0
41 Breite von	1200
41 Breite bis	1340
42 Höhe von	1416
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	390
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1435
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1007
47 Spur Achse 1 bis	1147
48 Spur Achse 2 von	961
48 Spur Achse 2 bis	1101
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	477
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	635
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	308
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	412
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	192
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	192
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT26x10R14, 205/80-12, 26x 9.00-12, 185/88-12, AT25x 8-12, AT26x 8R12, 205/70R14
70 Reifen Felgen	h= AT26x12R14, 255/65-12, 26x12.00-12, 270/60-12, AT25x10-12, AT26x10R14, 235/60R14
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 43G, h= 53G      weitere Reifen: siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	09/20/21) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e11*2002/24*0549 wird die Bremsanlage umgebaut;
Bemerkungen Z2	Hilfsbremse kombiniert mit Betriebsbremse zugelassen: Verfügung ASTRA vom 12. Mai 2010
Bemerkungen Z4	18) Strassen- und Geländegruppe
Bemerkungen Z6	20) Variante 1: hydr., 2 Scheiben gelocht/längsgelocht auf VR und 2 Scheiben gelocht auf HR (HA mit oder
Bemerkungen Z7	ohne Differenzial); Hebel links
Bemerkungen Z8	Variante 2: hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und 1 Scheibe gelocht auf HR (HA ohne Diff.); Hebel links
Bemerkungen Z10	21) Variante 1: hydr., 2 Scheiben gelocht/längsgelocht auf VR; Hebel links oder
Bemerkungen Z11	hydr., 2 Scheiben gelocht auf HR (HA mit oder ohne Differenzial); Pedal
Bemerkungen Z12	Variante 2: hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; Hebel links oder



Bemerkungen Z13	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR (HA ohne Differenzial); Pedal
Bemerkungen Z15	36) - Diebstahlsicherung: Lenkerschloss oder Antriebsschloss auf Hinterachse
Bemerkungen Z16	- Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z17	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD; erfüllt mit orig. Frontschutzbügel
Bemerkungen Z19	68) Reifen mit Bezeichnung "NHS": v= 25x 8R12, 26x 8R12, AT26x 8-14; Mindest-Index 43G
Bemerkungen Z20	h= 26x11R12, 25x11R12, AT26x10-14; Mindest-Index 53G
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 384 kg
Bemerkungen Z24	400 - Gesamtgenehmigung e11*2002/24*0549 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund: Bremssystem umgebaut