



# Typenschein Auszug

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 6IA627                           |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100519                         |
| gültig für Importdatum bis | 20161231                         |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                |
| 01 EFKO-Code               | 66                               |
| 01 Fahrzeugart             | KLEINMOTORFAHRZEUG               |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 115                              |
| 02 Fahrzeugsuart           | Personentransport                |
| 03 Fahrzeugklasse          | L7e                              |
| 04 Marke                   | IPS                              |
| 04 Typ                     | Touring 500 H.O.                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | X2; 5/3                          |
| 06 Vorziffer               | TL966X253.19.....                |
| 07 Karosserieform Code     | 175                              |
| 07 Karosserieform          | Offen                            |
| 10 EFKO-Code               | 2878                             |
| 10 Hersteller              | IPS S.A., 1950 Sion              |
| 11 Herstellerplakette      | vorne, rechts seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne, rechts seitlich am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                             |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer    |
| 16 Lenkung                 | mech., Motorradlenker            |
| 17 Achsantrieb             | A                                |
| 18 Getriebe 1              | s2m                              |



|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 18 iA 1                               | 3,10                                           |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 80                                             |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                              |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | siehe Bemerkungen                              |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | siehe Bemerkungen                              |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Gangschalthebel in Pos. "P", auf HR     |
| 25 Motor Marke                        | POLARIS                                        |
| 25 Motor Typ                          | EH500PLE                                       |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 1 / Monoblock                         |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B                                              |
| 27 Hubraum                            | 499                                            |
| 28 Leistung kW                        | 14                                             |
| 28 Leistung n                         | 4000                                           |
| 29 Md. max Nm                         | 43                                             |
| 29 Md. max n                          | 2500                                           |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/in HS                                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 1260903 $\phi$ e11!, 1261006 $\phi$ e11! |
| 34 Motorkennzeichen                   | EH500PLE                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, unten am Motorgehäuse                   |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2                                              |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                              |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 2245         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1200         |
| 41 Breite bis              | 1340         |
| 42 Höhe von                | 1416         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 390          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1435         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1007         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1147         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 961          |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1101         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0   |
| 52 Leergewicht von            | 477 |
| 52 Leergewicht bis            | 0   |
| 53 Garantiegewicht von        | 635 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0   |
| 54 Achsgarantie v von         | 308 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0   |
| 54 Achsgarantie h von         | 412 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0   |
| 55 Dachlast                   | 0   |
| 57 gebremst mech              | 0   |
| 57 gebremst autom             | 192 |
| 58 ungebremst mech            | 0   |
| 58 ungebremst autom           | 192 |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0   |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0   |



|                                     |                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                                        |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                                        |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                                        |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                                        |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                                                                                                        |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                                                                                                        |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                                        |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                                        |
| 69 Reifen Felgen                    | v= AT26x10R14, 205/80-12, 26x 9.00-12, 185/88-12, AT25x 8-12, AT26x 8R12, 205/70R14                      |
| 70 Reifen Felgen                    | h= AT26x12R14, 255/65-12, 26x12.00-12, 270/60-12, AT25x10-12, AT26x10R14, 235/60R14                      |
| 71 Reifen Felgen                    | Mindest-Index: v= 43G, h= 53G      weitere Reifen: siehe Bemerkungen                                     |
| Bemerkungen Z1                      | 09/20/21) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e11*2002/24*0549 wird die Bremsanlage umgebaut;         |
| Bemerkungen Z2                      | Hilfsbremse kombiniert mit Betriebsbremse zugelassen: Verfügung ASTRA vom 12. Mai 2010                   |
| Bemerkungen Z4                      | 18) Strassen- und Geländegruppe                                                                          |
| Bemerkungen Z6                      | 20) Variante 1: hydr., 2 Scheiben gelocht/längsgelocht auf VR und 2 Scheiben gelocht auf HR (HA mit oder |
| Bemerkungen Z7                      | ohne Differenzial); Hebel links                                                                          |
| Bemerkungen Z8                      | Variante 2: hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und 1 Scheibe gelocht auf HR (HA ohne Diff.); Hebel links   |
| Bemerkungen Z10                     | 21) Variante 1: hydr., 2 Scheiben gelocht/längsgelocht auf VR; Hebel links oder                          |
| Bemerkungen Z11                     | hydr., 2 Scheiben gelocht auf HR (HA mit oder ohne Differenzial); Pedal                                  |
| Bemerkungen Z12                     | Variante 2: hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; Hebel links oder                                           |



|                        |                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bemerkungen Z13</b> | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR (HA ohne Differenzial); Pedal                                                 |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 36) - Diebstahlsicherung: Lenkerschloss oder Antriebsschloss auf Hinterachse                                  |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | - Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:                                       |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD;<br>erfüllt mit orig. Frontschutzbügel   |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 68) Reifen mit Bezeichnung "NHS": v= 25x 8R12, 26x 8R12, AT26x 8-14;<br>Mindest-Index 43G                     |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | h= 26x11R12, 25x11R12, AT26x10-14; Mindest-Index<br>53G                                                       |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | Eintrag Fz-Ausweis:                                                                                           |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht<br>384 kg                          |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | 400 - Gesamtgenehmigung e11*2002/24*0549 auf Herstellerschild ohne<br>Gültigkeit; Grund: Bremssystem umgebaut |