



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6IA628
Typengenehmigung erteilt	20091224
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	116
02 Fahrzeugsbart	Sachentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	IPS
04 Typ	Ranger 800 XP
05 Typ; Variante/Version	RA; 8/0
06 Vorziffer	TL966RA80.19.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0558
10 EFKO-Code	2878
10 Hersteller	IPS S.A., 1950 Sion
11 Herstellerplakette	vorne, rechts seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,10
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben gelocht auf
20 Betriebsbremse Z2	VR+HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	POLARIS
25 Motor Typ	EH0760LE
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	764
28 Leistung kW	13.6
28 Leistung n	4800
29 Md. max Nm	32.3
29 Md. max n	3250
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1261946
34 Motorkennzeichen	EH0760LE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2820
40 Länge bis	0
41 Breite von	1520
41 Breite bis	1590
42 Höhe von	1890
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	500
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1900
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1270
47 Spur Achse 1 bis	1410
48 Spur Achse 2 von	1170
48 Spur Achse 2 bis	1365
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	615
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	770
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	380
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	390
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	260
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	260
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT26x10R14, 205/80-12, 26x 9.00-12, 185/88-12, 25x8.00-12, AT26x 8R12, 205/70R14
70 Reifen Felgen	h= AT26x12R14, 255/65-12, 26x12.00-12, 270/60-12, AT25x10-12, AT26x10R14, 235/60R14
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 38F, h= 50F      weitere Reifen: siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- erfüllt mit original Frontschutzbügel
Bemerkungen Z8	68) Reifen mit Bezeichnung "NHS"
Bemerkungen Z9	v= 25x 8R12, 26x 8R12, AT26x 8-14; Mindest-Index 38F
Bemerkungen Z10	h= 26x11R12, 25x11R12, AT26x10-14; Mindest-Index 50F
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 520 kg