



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6IA632
Typengenehmigung erteilt	20100519
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	IPS
04 Typ	Sportsman EPS 550
05 Typ; Variante/Version	XP; 5/5
06 Vorziffer	TL966XP55.19.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	2878
10 Hersteller	IPS S.A., 1950 Sion
11 Herstellerplakette	rechts, oben am Rahmen bei Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten seitlich am Rahmen bei Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	sm



18 iA 1	3,82
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	siehe Bemerkungen
22 Feststellbremse	mech., Gangschalthebel in Pos. "P", auf HR
25 Motor Marke	POLARIS
25 Motor Typ	ES550PLE
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	549
28 Leistung kW	15.0
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	28.5
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1261780 IPS ϕ e11! Austritt aa
34 Motorkennzeichen	ES550PLE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2340
40 Länge bis	0
41 Breite von	1200
41 Breite bis	1390
42 Höhe von	1280
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	500
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1340
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	995
47 Spur Achse 1 bis	1160
48 Spur Achse 2 von	985
48 Spur Achse 2 bis	1160
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	444
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	264
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	380
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	175
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	175
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT25x8.00-12, AT26x8R12, 26x9.00-12, 185/88-12, 205/80-12; 6.0-7.0x12
70 Reifen Felgen	h= AT25x10-12, 26x12.00-12, 270/60-12, 255/65-12; 7.0-8.0x12
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 38F, h= 50F
Bemerkungen Z1	09/20/21) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e11*2002/24*0883 wird die Bremsanlage umgebaut;
Bemerkungen Z2	Hilfsbremse kombiniert mit Betriebsbremse zugelassen: Verfügung ASTRA vom 12. Mai 2010
Bemerkungen Z3	18) Strassen- und Geländegruppe
Bemerkungen Z4	20) Variante 1: hydr., 2 Scheiben gelocht/längsgelocht auf VR und 2 Scheiben gelocht auf HR (HA mit oder
Bemerkungen Z5	ohne Diff.); Hebel links
Bemerkungen Z6	Variante 2: hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und 1 Scheibe gelocht auf HR (HA ohne Diff.); Hebel links
Bemerkungen Z7	21) Variante 1: hydr., 2 Scheiben gelocht/längsgelocht auf VR; Hebel links oder
Bemerkungen Z8	hydr., 2 Scheiben gelocht auf HR (HA mit oder ohne Differential); Pedal
Bemerkungen Z9	Variante 2: hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; Hebel links oder



Bemerkungen Z10	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR (HA ohne Differential); Pedal
Bemerkungen Z11	36) - Diebstahlsicherung: Schliessvorrichtung auf Bremsscheibe hinten rechts od. Antriebsschloss auf Hinterachse
Bemerkungen Z12	- Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z13	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD;
Bemerkungen Z14	- erfüllt mit original Fahrzeugfront, jedoch ohne Frontschutzbügel und ohne Gepäckträger
Bemerkungen Z16	68) v= AT26x10R14, 205/70R14; 6.5-8.5x14 / AT25x8R12 NHS Carlisle Badlands XTR; 12x6.00
Bemerkungen Z17	AT26x8R12 NHS Carlisle Polaris PXT 50P366; 12x6.00, 12x6.50
Bemerkungen Z18	AT26x8-14 NHS Carlisle Terrathon 5600487; 14x6.00
Bemerkungen Z19	h= AT26x10R14, AT26x12R14, 235/60R14; 6.5-8.5x14 / AT26x10-14 NHS Carlisle Terrathon 5600488; 14x8.00
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 350 kg
Bemerkungen Z23	400 - Gesamtgenehmigungsnr. e11*2002/24-2002/24*0883 auf Herstellerschild
Bemerkungen Z24	ohne Gültigkeit, Grund: geändertes Bremssystem