



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6IA633 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100521 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 115 |
| 02 Fahrzeugsuart | Personentransport |
| 03 Fahrzeugklasse | L7e |
| 04 Marke | IPS |
| 04 Typ | Touring 550 EPS |
| 05 Typ; Variante/Version | TX; 5/6 |
| 06 Vorziffer | TL966TX56.19..... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 10 EFKO-Code | 2878 |
| 10 Hersteller | IPS S.A., 1950 Sion |
| 11 Herstellerplakette | vorne, rechts seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts seitlich am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., Motorradlenker |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | s2m |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 3,82 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 80 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | siehe Bemerkungen |
| 21 Hilfsbremse Z1 | siehe Bemerkungen |
| 22 Feststellbremse | mech., Gangschalthebel in Pos. "P", auf HR |
| 25 Motor Marke | POLARIS |
| 25 Motor Typ | ES550PLE |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 549 |
| 28 Leistung kW | 15.0 |
| 28 Leistung n | 7000 |
| 29 Md. max Nm | 28.5 |
| 29 Md. max n | 4500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/IPS 1261989 øe11! |
| 34 Motorkennzeichen | ES550PLE |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, unten am Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2197 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1200 |
| 41 Breite bis | 1349 |
| 42 Höhe von | 1480 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1448 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1010 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1135 |
| 48 Spur Achse 2 von | 930 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1075 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-----|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 434 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 634 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 254 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 380 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 170 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 170 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= AT26x10R14, 205/80-12, 26x 9.00-12, 185/88-12, AT25x 8-12, AT26x 8R12, 205/70R14 |
| 70 Reifen Felgen | h= AT26x12R14, 255/65-12, 26x12.00-12, 270/60-12, AT25x10-12, AT26x10R14, 235/60R14 |
| 71 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 38F, h= 50F weitere Reifen: siehe Bemerkungen |
| Bemerkungen Z1 | 09/20/21) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e11*2002/24*0960 wird die Bremsanlage umgebaut; |
| Bemerkungen Z2 | Hilfsbremse kombiniert mit Betriebsbremse zugelassen: Verfügung ASTRA vom 12. Mai 2010 |
| Bemerkungen Z4 | 18) Strassen- und Geländegruppe |
| Bemerkungen Z6 | 20) Variante 1: hydr., 2 Scheiben gelocht/längsgelocht auf VR und 2 Scheiben gelocht auf HR (HA mit oder |
| Bemerkungen Z7 | ohne Differenzial); Hebel links |
| Bemerkungen Z8 | Variante 2: hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und 1 Scheibe gelocht auf HR (HA ohne Diff.); Hebel links |
| Bemerkungen Z10 | 21) Variante 1: hydr., 2 Scheiben gelocht/längsgelocht auf VR; Hebel links oder |
| Bemerkungen Z11 | hydr., 2 Scheiben gelocht auf HR (HA mit oder ohne Differenzial); Pedal |
| Bemerkungen Z12 | Variante 2: hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; Hebel links oder |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z13 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR (HA ohne Differenzial); Pedal |
| Bemerkungen Z15 | 36) - Diebstahlsicherung: Lenkerschloss oder Antriebsschloss auf Hinterachse |
| Bemerkungen Z16 | - Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z17 | Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD; |
| Bemerkungen Z18 | erfüllt mit original Fahrzeugfront, jedoch ohne Frontschutzbügel und ohne Gepäckträger |
| Bemerkungen Z20 | 68) Reifen mit Bezeichnung "NHS": v= 25x 8R12, 26x 8R12, AT26x 8-14; Mindest-Index 38F |
| Bemerkungen Z21 | h= 26x11R12, 25x11R12, AT26x10-14; Mindest-Index 50F |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 340 kg |
| Bemerkungen Z24 | 400 - Gesamtgenehmigung e11*2002/24*0960 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund: Bremssystem umgebaut |