



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6IA643
Typengenehmigung erteilt	20120823
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	116
02 Fahrzeugsuart	Sachentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	IPS
04 Typ	Ranger RZR 570
05 Typ; Variante/Version	RZ; 5/7
06 Vorziffer	TL966RZ57.19.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-1137/2008*0690
10 EFKO-Code	2878
10 Hersteller	IPS S.A., 1950 Sion
11 Herstellerplakette	vorne, rechts seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	3,82
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben gelocht, auf
20 Betriebsbremse Z2	VR+HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Gangschalthebel in Pos. "P", auf HR
25 Motor Marke	POLARIS
25 Motor Typ	ES0570LE
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	567
28 Leistung kW	11.3
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	33.2
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/in HS-Eingangsrohr und 1/in Auspuffrohr
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/IPS 1262239 øe11!
34 Motorkennzeichen	ES0570LE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, unten am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2590
40 Länge bis	0
41 Breite von	1270
41 Breite bis	1537
42 Höhe von	1710
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1960
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1062
47 Spur Achse 1 bis	1202
48 Spur Achse 2 von	1062
48 Spur Achse 2 bis	1202
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	538
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	776
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	340
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	436
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	170
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	170
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	25x8-12(205/85R12), 25x10-12(255/65-12), 26x9-12(235/80-12), 26x11-12; 6.0-8.0x12
70 Reifen Felgen	26x10R14, 26x11R14, 26x12R14(305/50R14), 205/70R14; 6.0x14, 7.0x14, 8.0x14
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 46F, h= 55F Varianten im Abrollumfangbereich 1788-2100 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Schloss auf Antriebsstrang wirkend
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- erfüllt mit original Fahrzeugfront
Bemerkungen Z7	68) v= 25x8R12 46F NHS Carlisle PXT AT; 6.0x12, 6.5x12
Bemerkungen Z8	26x8R12 46F NHS Carlisle PXT AT; 6.0x12, 6.5x12
Bemerkungen Z9	26x9-12 43F NHS Carlisle AT489; 6.5x12
Bemerkungen Z10	h= 25x10-12 55F NHS Carlisle AT489; 8.0x12
Bemerkungen Z11	25x11R12 55F NHS Carlisle PXT AT; 8.0x12
Bemerkungen Z12	26x11R12 55F NHS Carlisle PXT AT; 8.0x12



Bemerkungen Z13	26x12-12 55F NHS Carlisle AT489; 8.0x12
Bemerkungen Z14	Mindest-Index: v= 46F, h= 55F
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 429 kg