



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6JA503
Typengenehmigung erteilt	20061005
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	JIANSHE
04 Typ	Mountainlion
05 Typ; Variante/Version	SE; 40/ZT
06 Vorziffer	LAPSE40ZT.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2002/24*0420
10 EFKO-Code	3884
10 Hersteller	JIANSHE INDUSTRIES CO.,LTD, RC CHONGQING / CHINA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen oberhalb VR
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich unten am Rahmen hinter VR
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	5,70
19 Fahrzeug Vmax mech von	76
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.-mech., v= Scheiben (hydr.) und
20 Betriebsbremse Z2	h= Trommel (mech.), auf Antriebswelle (ohne
20 Betriebsbremse Z3	Differential) der HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf HR; Hebel links
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel links feststellbar
25 Motor Marke	JIANSHE
25 Motor Typ	JS183FMQ-2
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	387
28 Leistung kW	12.0
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	21.0
29 Md. max n	4600
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/JSF3 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	JS183FMQ-2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, auf Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	2120
40 Länge bis	0
41 Breite von	1125
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1175
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	425
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1240
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	920
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	870
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	372
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	566
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	254
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	312
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT25x8-12 38F/J, 185/88-12(25x8.00-12) 40N; 12x6
70 Reifen Felgen	h= AT25x10-12 45F/J, 270/60-12(25x10.00-12) 50N; 12x8
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- erfüllt mit original Frontschutzbügel und Frontgepäckträger
Bemerkungen Z6	- Oeffnungen im Frontschutzbügel werden geschlossen
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	118 - Geschwindigkeit max. 75 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z12	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 289 kg