



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA142
Typengenehmigung erteilt	20001115
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20070703
Erweiterung TG Positionen	'18/69/70
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	KSF250
05 Typ; Variante/Version	SF250A
06 Vorziffer	JKASF250A.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Kotflügel
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich unten am Rahmen, beim Schalthebel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	2,50
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,07
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	75
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht/geschlitzt, a. VR
20 Betriebsbremse Z2	und mech., 1 Scheibe, auf rechtes HR; Griff
20 Betriebsbremse Z3	rechts; Starrachse ohne Differential
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf rechtes HR; Pedal
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	KAWASAKI
25 Motor Typ	KSF250AE
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	250
28 Leistung kW	10.4
28 Leistung n	7560
29 Md. max Nm	16.06
29 Md. max n	3120
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHIKSF250
34 Motorkennzeichen	SF250AE



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; rechtshinten oben a.Motorgehäuse, unter Auspuffrohr

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	1735
40 Länge bis	0
41 Breite von	1090
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1035
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	260
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	340
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1125
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	830
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	830
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	260
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	375
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	225
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	225
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	a) v= 165/70-10 27N; 5.5x10 / h= 225/40-10 32N; 8.5x10
70 Reifen Felgen	b) v= AT21x7.00-10 (Dunlop KT846); 5.5x10 / h= AT22x10.00-10 (Dunlop KT 847M); 8.5x10
Bemerkungen Z1	22) kombinierter Feststellbremse-/Kupplungsgriff links; mit Knopf arretierbar
Bemerkungen Z3	36) Aenderungen/Montage durch den Importeur:
Bemerkungen Z4	- Diebstahlsicherung (Schalthebelsperre mit sep. Bügelschloss)
Bemerkungen Z5	- Umbau des rechten Bremsgriffes zur Erfüllung von Art. 157/2 VTS (Wirkung auf alle Räder)
Bemerkungen Z6	- gesamte Beleuchtung nach Art. 140/1 a+b VTS (Schluss- Stoplicht = STANLEY 040 6648)
Bemerkungen Z7	- Rückspiegel links
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 180kg