



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA148
Typengenehmigung erteilt	20010824
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20030829
Erweiterung TG Positionen	'12
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	116
02 Fahrzeugsbart	Sachentransport
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	Mule 3000
05 Typ; Variante/Version	KAF620
06 Vorziffer	JK1AF620.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts Mitte Fahrzeug, seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts, an Rahmenfront oder im Fussraum, hinten Mitte am Rahmen unter Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	5,40
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Trommeln, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KAWASAKI
25 Motor Typ	FD620D
26 Bauart	4-Takt / 2 / V
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	617
28 Leistung kW	14.7
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	47.0
29 Md. max n	2500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/NM25602 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	FD620D
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn unten am Motorgehäuse (erhaben eingegossen) unter Oelfilter
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'a.W. 2
39 Rückspiegel	links; Kabine=links+rechts
40 Länge von	2830
40 Länge bis	2900
41 Breite von	1460
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1940
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	400
43 Überhang vorne bis	470
43 Überhang hinten von	560
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1870
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1160
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1180
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	630
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	460
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	840
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	545
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	545
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	23x11.00-10 4PR KT869 DUNLOP, 10x8.5
Bemerkungen Z1	18) zus. Strasse-/Geländegruppe
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine; VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z4	(Defroster, Rückblickspiegel links und rechts)
Bemerkungen Z5	Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z6	Diebstahlsicherung= Lenkerschloss (Importeur)
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z19	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 545 kg