



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA182
Typengenehmigung erteilt	20031022
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20070905
Erweiterung TG Positionen	'69/70/Bem./rem.
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	KFX400
05 Typ; Variante/Version	KSF400A1
06 Vorziffer	JSAAK47..... / JSLAK47.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	links, seitlich am vorderen Diagonal-Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am unteren Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	2,86
19 Fahrzeug Vmax mech von	76
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht/geschlitzt, a. VR
20 Betriebsbremse Z2	und mech., 1 Scheibe, auf rechtes HR; Griff
20 Betriebsbremse Z3	rechts; Starrachse ohne Differential
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf rechtes HR; Pedal
22 Feststellbremse	wie Hilfsbr., Bremsgriff links, arretierbar
25 Motor Marke	KAWASAKI
25 Motor Typ	K428
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	398
28 Leistung kW	14.5
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	28.0
29 Md. max n	3400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/07G0 oder 07G1
34 Motorkennzeichen	K428
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten am Block hinter Auspuffrohr
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	1/links
40 Länge von	1830
40 Länge bis	1850
41 Breite von	1170
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1160
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	310
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1245
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	920
47 Spur Achse 1 bis	945
48 Spur Achse 2 von	915
48 Spur Achse 2 bis	920
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	261
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	348
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	124
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	325
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 165/70-10 27N, AT 22x7R10 NHS (DUNLOP KT331); 5.5x10 AT
70 Reifen Felgen	h= 215/50- 9 50N, AT 20x10R9 NHS (DUNLOP KT335); 8.0x9 AT
Bemerkungen Z1	36) Modifikationen durch den Importeur:
Bemerkungen Z2	Beleuchtung vorn, Rückstrahler, Diebstahlsicherung, Rückspiegel links, Umbau des
Bemerkungen Z3	rechten Bremsgriffes zur Erfüllung von Artikel 157/2 VTS; Wirkung auf alle Räder
Bemerkungen Z5	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z6	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z7	- erfüllt mit original Frontschutzbügel
Bemerkungen Z10	20) Bremsleitungen, ww. Stahlflex
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 185kg