



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA190
Typengenehmigung erteilt	20040113
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20070905
Erweiterung TG Positionen	'70/71/Bem./rem.
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	KFX700
05 Typ; Variante/Version	KK
06 Vorziffer	JKASV700.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Diagonal-Rahmenrohr hinter Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Rahmenrohr vor Fussraster
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	10,57
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht a. VR komb. mit
20 Betriebsbremse Z2	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf HA; Griff
20 Betriebsbremse Z3	rechts; Starrachse ohne Differential
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf HA; Pedal
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel links, arretierbar
25 Motor Marke	KAWASAKI
25 Motor Typ	SV700
26 Bauart	4-Takt / 2 / V
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	697
28 Leistung kW	15.0
28 Leistung n	4100
29 Md. max Nm	42.0
29 Md. max n	2900
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	KHI KSV700A
34 Motorkennzeichen	SV700
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, am Motorgehäuse unter Variator
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	1/links
40 Länge von	1985
40 Länge bis	2000
41 Breite von	1200
41 Breite bis	1250
42 Höhe von	1090
42 Höhe bis	1100
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	420
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1000
47 Spur Achse 1 bis	1050
48 Spur Achse 2 von	910
48 Spur Achse 2 bis	950
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	315
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	420
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT22x 7-10 4 PLY NHS (ITP Holeshot XC), 175x70-10; 5.5x10AT
70 Reifen Felgen	h= AT22x11-10 4 PLY NHS (ITP Holeshot XCT), 22 x10-10; 8.5x10AT
Bemerkungen Z1	20) Bremsleitungen, ww. Stahlflex
Bemerkungen Z3	36) Aenderung durch TG-Inhaber: VTS 157/2; Wirkung der Betriebsbremse auf alle Räder
Bemerkungen Z5	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z6	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z7	- Erfüllt mit original Frontschutzbügel
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 240kg