



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA199
Typengenehmigung erteilt	20040826
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20070905
Erweiterung TG Positionen	'70/71/Bem./rem.
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	KVF 360
05 Typ; Variante/Version	KVF 360 A
06 Vorziffer	JKBVF360.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	links, seitlich hinten am Rahmen, vor Federbein
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Rahmen, bei Radaufhängung vorn
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	sm



18 iA 1	4,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	75
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., zwei Scheiben gelocht, auf VR
20 Betriebsbremse Z2	mech., Lamellen auf Getriebewelle, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Lamellen, auf HR, Pedal
22 Feststellbremse	mech., Lamellen, auf HR, Hebel arretierbar
25 Motor Marke	KAWASAKI
25 Motor Typ	VF360AE
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	362
28 Leistung kW	11.0
28 Leistung n	4700
29 Md. max Nm	23.0
29 Md. max n	4500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KL360
34 Motorkennzeichen	VF360AE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten am Motorgehäuse, unterhalb Kunststoffverschalung
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	2070
40 Länge bis	0
41 Breite von	1170
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1190
42 Höhe bis	1260
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	460
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1260
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	880
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	880
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	370
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	230
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	140
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	v/h= 195/65R15 91T M+S; 7x15
70 Reifen Felgen	v= AT25x8-12 NHS (Dunlop KT121A); 6.0x12
71 Reifen Felgen	h= AT25x10-12 NHS (Dunlop KT405C); 7.5x12
Bemerkungen Z1	18) mit Getriebeabstufung 'High- und Low Speed'
Bemerkungen Z3	36) vom TG-Inhaber montiert bzw. umgebaut:
Bemerkungen Z4	- gesamte Beleuchtung nach VTS Art. 140 Abs. 1a/b
Bemerkungen Z5	- Diebstahlsicherung
Bemerkungen Z6	- Betriebsbremse auf alle Räder wirkend
Bemerkungen Z8	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z9	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z10	- Öffnungen des Frontschutzbügels werden verschlossen und seine Befestigung abgeändert
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 295kg