



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA213
Typengenehmigung erteilt	20051117
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20070905
Erweiterung TG Positionen	'70/71/Bem.rem.
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	KVF 750
05 Typ; Variante/Version	KVF 750
06 Vorziffer	JKAVF750A.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	links, seitlich hinten am Rahmen, vor Federbein
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Rahmen, bei Radaufhängung vorn
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	sm



18 iA 1	4,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	76
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., zwei Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	mech., Lamellen auf Getriebewelle, auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	Hebel rechts
21 Hilfsbremse Z1	mech., Lamellen, auf HR; Pedal
22 Feststellbremse	mech., Lamellen, auf HR; Hebel arretierbar
25 Motor Marke	KAWASAKI
25 Motor Typ	VF750AE
26 Bauart	4-Takt / 2 / V
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	749
28 Leistung kW	15.0
28 Leistung n	4600
29 Md. max Nm	34.0
29 Md. max n	4100
30 Abgasreinigung	1/im HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KLKZS
34 Motorkennzeichen	VF750AE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten am Motorgehäuse, unterhalb Kunststoffverschalung
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	2165
40 Länge bis	0
41 Breite von	1150
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1260
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	445
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1285
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	900
47 Spur Achse 1 bis	950
48 Spur Achse 2 von	910
48 Spur Achse 2 bis	960
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	376
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	491
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	196
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	295
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	144
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	144
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= 195/65R15 91T M+S; 7x15
70 Reifen Felgen	v= AT25x8-12 NHS (Dunlop KT121A), 185/88-12 40N; 6.0x12
71 Reifen Felgen	h= AT25x10-12 NHS (Dunlop KT127A), 270/60-12 50N; 7.5x12
Bemerkungen Z1	18) mit Getriebeabstufung 'High- und Low Speed'
Bemerkungen Z3	36) vom TG-Inhaber montiert bzw. umgebaut:
Bemerkungen Z4	- Diebstahlsicherung
Bemerkungen Z5	- Betriebsbremse auf alle Räder wirkend
Bemerkungen Z7	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z8	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z9	- erfüllt mit original Frontschutzbügel und Frontgepäckträger
Bemerkungen Z11	56) gesetzlich zulässige Anhängelast = 144 kg
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 289 kg