



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KC902
Typengenehmigung erteilt	20080827
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	KINGWELL
04 Typ	Pioneer 300
05 Typ; Variante/Version	KWS14-Q300SZH; 00/A
06 Vorziffer	L6WRZXPY.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*1952
10 EFKO-Code	3959
10 Hersteller	ZHEJIANG KINGWELL SPORTS VEHICULE, RC-321300 YONGKANG, ZHEJIANG
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmen oberhalb HA
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,10
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben gelocht, auf VR
20 Betriebsbremse Z2	und 1 Scheibe gelocht, auf HR (Antriebs-
20 Betriebsbremse Z3	welle ohne Differential); Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR (Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	welle ohne Differential); Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech., auf Antriebswelle der HR; Hebel li.
25 Motor Marke	VOLMA
25 Motor Typ	VM173MN
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	278
28 Leistung kW	14
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	23
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	in Krümmer
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KINGWELL e4 KWS14-Q300SZH-001 Austritt aa



34 Motorkennzeichen	VM173MN	
34 Motorkennzeichen		links, hinten unten am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
39 Rückspiegel	links	
40 Länge von	2262	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1208	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1262	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	432	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	1332	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	990	
47 Spur Achse 1 bis	0	



48 Spur Achse 2 von	908
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	415
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	535
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	264
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	370
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 25x8-12 NHS Zhongya E4-75R-0005156; 12x6.5
70 Reifen Felgen	h= 25x10-12 NHS Zhongya E4-75R-0005157; 12x8.0
71 Reifen Felgen	Mindest-Index v= 38F, h= 43F
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- erfüllt mit original Frontschutzbügel kombiniert mit original Frontgepäckträger
Bemerkungen Z6	- Oeffnung vorne Mitte, bei Uebergang Frontschutzbügel zu Frontgepäckträger, wird geschlossen
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 330 kg