



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LB103
Typengenehmigung erteilt	20060223
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
04 Marke	LINHAI
04 Typ	Hytrack 300 JSF1
05 Typ; Variante/Version	ATN; 4Y/-
06 Vorziffer	LL8ATN4Y.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2000/7-2002/24*00074
10 EFKO-Code	3868
10 Hersteller	JIANGSU LINHAI POWER MACH.GR.CORP, RC- JIANGSU / CHINA
11 Herstellerplakette	unter Sitz, hinten auf Querstrebe
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen hinter Bremspedal
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	13,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	62
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben gelocht auf VR,
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle der HR
20 Betriebsbremse Z3	(Starrachse ohne Differential); Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle
21 Hilfsbremse Z2	der HR; Hebel rechts
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	LINHAI
25 Motor Typ	LH173MN
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	275
28 Leistung kW	13.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	20.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/260/2
34 Motorkennzeichen	LH173MN
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2096
40 Länge bis	0
41 Breite von	1170
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1250
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	531
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1265
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	940
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	880
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	365
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	470
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	170
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 24x8-12 35G; 12x6.0
70 Reifen Felgen	h= 24x11-10 47G; 10x8.0
Bemerkungen Z1	09/07) In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung wurde die Feststellbremse auf
Bemerkungen Z2	eine mechanische Übertragungseinrichtung (Kabelzug) umgebaut
Bemerkungen Z4	22) mech., Scheibe, auf Antriebswelle der HR; Hebel links feststellbar. Wird vom Importeur montiert.
Bemerkungen Z6	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z8	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z9	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z10	- Original Frontschutzbügel und Frontgepäckträger werden nicht montiert
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 275 kg
Bemerkungen Z17	400 - Feststellbremse umgebaut