



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MB810
Typengenehmigung erteilt	20040616
gültig für Importdatum bis	20070330
Erweiterung TG vom:	20040624
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
04 Marke	MONNIER
04 Typ	Rincon 650
05 Typ; Variante/Version	MR650
06 Vorziffer	478TE28.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	2824
10 Hersteller	SP RACING TEAM S.A., 1525 Henniez
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmenrohr im Radausschnitt
12 Fahrgestellnummer	vorn, auf Rahmenquerrohr hinter Kühler
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a3



18 iA 1	3,15
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Trommeln auf VR und mech
20 Betriebsbremse Z2	Scheibe gelocht, auf Antriebswelle/HR
20 Betriebsbremse Z3	Achse ohne Differential, Griff rechts
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheibe, auf Antriebswelle/HR
21 Hilfsbremse Z2	Pedal
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf HR; Handgriff links
25 Motor Marke	HONDA
25 Motor Typ	TE28E
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	649
28 Leistung kW	14.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	28.8
29 Md. max n	4350
30 Abgasreinigung	1/integriert in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/HN8-000
34 Motorkennzeichen	TE28E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts am Motorgehäuse; von seitlich hinten sichtbar



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	2125
40 Länge bis	2150
41 Breite von	1171
41 Breite bis	1200
42 Höhe von	1207
42 Höhe bis	1250
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	380
43 Überhang hinten bis	423
44 Abstand Achse 1-2 von	1290
44 Abstand Achse 1-2 bis	1300
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	935
47 Spur Achse 1 bis	950
48 Spur Achse 2 von	940
48 Spur Achse 2 bis	960
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	361
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	506
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	150
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	150
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 270/60-12 AT25x 8R12 Felgen: v= 6.00x12
70 Reifen Felgen	h= 270/60-12 AT25x10R12 AT25x11R12 h= 7.50x12
Bemerkungen Z1	36) Schluss-/ Bremslichter: STANLEY P3016L (links), STANLEY P3016R (rechts)
Bemerkungen Z6	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z7	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 273kg