



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MB814
Typengenehmigung erteilt	20070816
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	MONNIER
04 Typ	MR 400
05 Typ; Variante/Version	MR650; 3/-
06 Vorziffer	THM66MR40.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0042
10 EFKO-Code	2824
10 Hersteller	SP RACING TEAM S.A., 1525 Henniez
11 Herstellerplakette	vorn, am Rahmen unterhalb Horn
12 Fahrgestellnummer	vorn, am Rahmen oberhalb Horn
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	s5m	
18 iA 1	3,15	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	81	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Trommeln, auf VR und	
20 Betriebsbremse Z2	mech., 1 Trommel auf HR (Antriebs-	
20 Betriebsbremse Z3	welle ohne Diff.); Pedal oder Hebel	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf HR; Hebel	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	HONDA	
25 Motor Typ	TE29E	
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	397	
28 Leistung kW	14.7	
28 Leistung n	6500	
29 Md. max Nm	23.6	
29 Md. max n	5750	
30 Abgasreinigung	1/in Auspuffkrümmer	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/HN8-000 Austritt aa	
34 Motorkennzeichen	TE29E	
34 Motorkennzeichen	rechts, seitlich am	Motorgehäuse
Anbringungsort		



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	2020
40 Länge bis	2040
41 Breite von	1100
41 Breite bis	1130
42 Höhe von	1100
42 Höhe bis	1180
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	480
43 Überhang hinten bis	540
44 Abstand Achse 1-2 von	1220
44 Abstand Achse 1-2 bis	1240
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	840
47 Spur Achse 1 bis	860
48 Spur Achse 2 von	840
48 Spur Achse 2 bis	860
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	355
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	260
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	260
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	135
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT 24x8-12 40J, 205/75-12 40J; 6.00x12 / AT 25x 8-12 38J, 185/88-12 40N; 6.00x12
70 Reifen Felgen	h= AT 24x10-11 43J, 255/65-11 43J; 6.00x11 / AT 25x10-12 45J, 270/60-12 50N; 7.50x12
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenker-Kabelschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- erfüllt mit original Frontschutzbügel kombiniert mit original Frontgepäckträger
Bemerkungen Z6	- Oeffnung vorn Mitte, bei Uebergang Frontschutzbügel zu Frontgepäckträger, wird geschlossen
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 273 kg