



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MD203
Typengenehmigung erteilt	20041021
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20070330
Erweiterung TG Positionen	'03/36
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	MOTORTEK
04 Typ	MT-125H
05 Typ; Variante/Version	MT-125H
06 Vorziffer	RKD125UA.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0196
10 EFKO-Code	3862
10 Hersteller	REINMECH CORPORATION, TWN- TAICHUNG / TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker



17 Achsantrieb	H	
18 Getriebe 1	s	
18 iA 1	17,23	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	60	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr./mech., 2 Trommeln auf VR und hydr.,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheibe gelocht auf HR (Starrachse ohne	
20 Betriebsbremse Z3	Differenzial); Pedal	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln auf VR; Griff rechts	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel feststellbar	
25 Motor Marke	MOTORTEK	
25 Motor Typ	GY6	
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	124	
28 Leistung kW	5.2	
28 Leistung n	7000	
29 Md. max Nm	7.54	
29 Md. max n	5000	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/125	
34 Motorkennzeichen	M125G	
34 Motorkennzeichen	links unten, seitlich	am Motorblock
Anbringungsort		



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'-
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	1680
40 Länge bis	0
41 Breite von	960
41 Breite bis	0
42 Höhe von	940
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	260
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	675
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	710
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	255
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	350
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	160
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	190
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 21x7.00-10 F25; 10x5.5
70 Reifen Felgen	h= AT22x10-8 F39, 22x11-8 N39, 21x10-8 F30; 8x8
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- erfüllt mit original Frontschutzbügel kombiniert mit Gepäckträger
Bemerkungen Z6	- Oeffnungen des Frontschutzbügels werden mit Lochblech geschlossen
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 180 kg