



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MD204
Typengenehmigung erteilt	20041111
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20070330
Erweiterung TG Positionen	'03/36
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	MOTORTEK
04 Typ	MT-175H
05 Typ; Variante/Version	MT-175H; -/A(FA960A20), -/B(FA960A20-1)
06 Vorziffer	RKD175UM.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0198
10 EFKO-Code	3862
10 Hersteller	REINMECH CORPORATION, TWN- TAICHUNG / TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich hinten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich hinten am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker



17 Achsantrieb	H	
18 Getriebe 1	m5	
18 iA 1	2,92	
19 Fahrzeug Vmax mech von	68	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr.-mech., Trommeln auf VR und hydr.,	
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe (gelocht) auf Antriebswelle ohne	
20 Betriebsbremse Z3	Differential, auf HR; Pedal	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR; Hebel rechts	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel rechts feststellbar	
25 Motor Marke	MOTORTEK	
25 Motor Typ	M175	
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	168	
28 Leistung kW	7.4	
28 Leistung n	6750	
29 Md. max Nm	12.2	
29 Md. max n	4150	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/175 Austritt aa	
34 Motorkennzeichen	M175	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich unten am	Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	1920
40 Länge bis	0
41 Breite von	1000
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1075
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	290
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	380
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	810
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	825
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	300
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	385
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	195
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	190
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 205/65-10 90M; 5.5x10 / 23x7-10 F31; 6.0x10 / 22x8-10 J31; 8.0x10
70 Reifen Felgen	h= 225/50-10 98M; 6.5x10 / 22x11-10 F47/J42; 8.5x10 / 22x11-10 F47/J42; 8.5x10
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- erfüllt mit original Frontschutzbügel kombiniert mit Gepäckträger
Bemerkungen Z6	- Oeffnungen des Frontschutzbügels werden mit Lochblech geschlossen
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 225 kg