



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MD447
Typengenehmigung erteilt	20120203
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	116
02 Fahrzeugsuart	Sachentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	MEGA
04 Typ	M10
05 Typ; Variante/Version	RM; H8/0???, H9/0???
06 Vorziffer	VLGRMH.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2002/24-2002/24*0055
10 EFKO-Code	2101
10 Hersteller	AIXAM MEGA, F-73101 AIX-LES-BAINS CEDEX
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger vor Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger vor Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben- h= Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	s	
18 iA 1	3,60	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	40	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln;	
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf HR	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	LEROY SOMER	
25 Motor Typ	TRA 145	
26 Bauart	/ Elektromotor	
26 Bauart Treibstoff	E	
27 Hubraum	0	
28 Leistung kW	10.0	
28 Leistung n	0	
29 Md. max Nm	81.0	
29 Md. max n	3200	
34 Motorkennzeichen	TRA 145	
34 Motorkennzeichen	72V; 10,00kW	Plakette, am Motorgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3165
40 Länge bis	3875
41 Breite von	1200
41 Breite bis	1360
42 Höhe von	1895
42 Höhe bis	2500
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1468
44 Abstand Achse 1-2 bis	1968
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1031
47 Spur Achse 1 bis	1045
48 Spur Achse 2 von	1031
48 Spur Achse 2 bis	1045
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	843
52 Leergewicht bis	1124
53 Garantiegewicht von	1640
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	940
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	155R13 78J, 155R13C 78J, 155/80R13 78J; 4 - 5x13
Bemerkungen Z1	52) inkl. Batteriesatz ww. zu 288 kg, 353 kg, 519 kg
Bemerkungen Z3	57/58) 240-265
Bemerkungen Z5	72) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z7	09/11) - für Linksverkehr H8, H9/0E?? / für Rechtsverkehr H8, H9/0F??
Bemerkungen Z8	- in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung wurden die Varianten/Versionen
Bemerkungen Z9	46V/EA und 46V/ER entsprechend den Anforderungen für Rechtsverkehr umgebaut
Bemerkungen Z12	Zuordnung
Bemerkungen Z13	05) H8 / H9
Bemerkungen Z14	40) 3165-3375 / 3665-3875
Bemerkungen Z15	44) 1468 / 1968
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 480 kg (H8/??G0,??H0,??J0),



Bemerkungen Z23

520 kg (H8/??G1,??H1,??J1), 490 kg (H9/??G0,??H0,??J0), 530 kg
(H9/??G1,??H1,??J1)

Bemerkungen Z24

400 - Umbau für Rechtsverkehr (trifft nur für Varianten/Versionen H8/0E und
H9/0E zu)
