



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6ME805   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20110818   |
| gültig für Importdatum bis | 20161231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20140708   |
| Erweiterung TG Positionen  | '72  |
| 01 EFKO-Code               | 66   |
| 01 Fahrzeugart             | KLEINMOTORFAHRZEUG   |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 115  |
| 02 Fahrzeugsbart           | Personentransport  |
| 03 Fahrzeugklasse          | L7e  |
| 04 Marke                   | MIKILON  |
| 04 Typ                     | MA7-250  |
| 05 Typ; Variante/Version   | MA7-250; -/MA7-250LS, -/MA7-250KS                              |
| 06 Vorziffer               | L6UB4JA2.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 175  |
| 07 Karosserieform          | Offen  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2002/24-2002/24*1889  |
| 10 EFKO-Code               | 3971   |
| 10 Hersteller              | ZHEJIANG CHAOZHONG IND. CO., LTD, RC-321300 Yongkang, Zhejiang |
| 11 Herstellerplakette      | vorne, rechts seitlich am Rahmen                               |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne, rechts seitlich am Rahmen                               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                                  |
| 16 Lenkung                 | mech.  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 17 Achsantrieb             | H  |
| 18 Getriebe 1              | m4   |
| 18 iA 1                    | 2,71                                       |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 77   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | 1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle       |
| 20 Betriebsbremse Z3       | (ohne Differential) der HR; Pedal          |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Scheibe gelocht, auf Antriebswelle  |
| 21 Hilfsbremse Z2          | (ohne Diff.) der HR; Hebel rechts          |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse; Hebel rechts feststellbar |
| 25 Motor Marke             | MILIKON                                    |
| 25 Motor Typ               | 167MM                                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 1 / Monoblock                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | B  |
| 27 Hubraum                 | 229  |
| 28 Leistung kW             | 9.45                                       |
| 28 Leistung n              | 6000                                       |
| 29 Md. max Nm              | 16.47                                      |
| 29 Md. max n               | 4500                                       |
| 30 Abgasreinigung          | 1/in Auspuffrohr und 1/in HS               |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/CZø4!MA7-250                             |



|                            |              |                              |
|----------------------------|--------------|------------------------------|
| 34 Motorkennzeichen        | 167MM        |                              |
| 34 Motorkennzeichen        |              | links, unten am Motorgehäuse |
| Anbringungsort             |              |                              |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |                              |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |                              |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |                              |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |                              |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |                              |
| 40 Länge von               | 1685         |                              |
| 40 Länge bis               | 0            |                              |
| 41 Breite von              | 1020         |                              |
| 41 Breite bis              | 0            |                              |
| 42 Höhe von                | 1080         |                              |
| 42 Höhe bis                | 0            |                              |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |                              |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |                              |
| 43 Überhang hinten von     | 0            |                              |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |                              |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1139         |                              |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |                              |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |                              |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |                              |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |                              |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |                              |
| 47 Spur Achse 1 von        | 919          |                              |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |                              |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von          | 766   |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 230   |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 230   |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 110   |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 120   |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 keine Dachlast            | keine |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 21x 7-10 42N; 5.5x10  |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 20x10-10 39N; 8.0x10  |
| Bemerkungen Z1                      | 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss  |
| Bemerkungen Z3                      | Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:                |
| Bemerkungen Z4                      | Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD                 |
| Bemerkungen Z5                      | - Original Frontschutzbügel wird nicht montiert                                      |
| Bemerkungen Z12                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z13                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 75 km/h erforderlich                             |
| Bemerkungen Z14                     | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht<br>150 kg |