



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 60A701 |
| Typengenehmigung erteilt | 20130903 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 115 |
| 02 Fahrzeugsuart | Personentransport |
| 03 Fahrzeugklasse | L7e |
| 04 Marke | ONLINE |
| 04 Typ | X6.5 |
| 05 Typ; Variante/Version | ATV-600; -/- |
| 06 Vorziffer | RFLBD602..... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-2002/24*2551 |
| 10 EFKO-Code | 4771 |
| 10 Hersteller | HER CHEE INDUSTRIAL CO., LTD, TWN- Chia-Yi Hsien Taiwan |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech.; Motorradlenker |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | s2m |
| 18 iA 1 | 4,02 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 85 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben gelocht auf VR und |
| 20 Betriebsbremse Z2 | 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ohne Differential, auf HR; Pedal |
| 21 Hilfsbremse Z1 | siehe Bemerkungen |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheibe auf Antriebswelle auf HR |
| 25 Motor Marke | SYM |
| 25 Motor Typ | UD |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 565 |
| 28 Leistung kW | 15.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 35.4 |
| 29 Md. max n | 2750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/im HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SYM ϕ e4! 18300-620 CATA |
| 34 Motorkennzeichen | UD |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, seitlich am Getriebegehäuse |



| | |
|----------------------------|------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 40 Länge von | 2150 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1280 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1250 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 254 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1320 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1000 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1060 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1000 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1060 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 427 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 560 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 250 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 310 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 166 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 166 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 25x8-12, 26x9-12; 6x12 / 26x8-14; 7x14 5 |
| 70 Reifen Felgen | h= 25x10-12, 25x8-12, 26x11-12; 7x12 / 26x10-14; 7x14 / 165/50x15 86V; 6.5x15 |
| 71 Reifen Felgen | Mindest-Index v=36K / h=43K |
| Bemerkungen Z1 | 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss |
| Bemerkungen Z3 | Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z4 | Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD |
| Bemerkungen Z5 | - mit original Frontpartie zugelassen |
| Bemerkungen Z9 | 21) hydr., Scheiben gelocht auf VR, Hebel rechts |
| Bemerkungen Z10 | hydr., Scheibe gelocht auf Antriebswelle HR, Hebel links |
| Bemerkungen Z17 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z18 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 332kg |