



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PB121
Typengenehmigung erteilt	20050329
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20060502
Erweiterung TG Positionen	'35
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
04 Marke	POLARIS
04 Typ	Phoenix 200
05 Typ; Variante/Version	PB; 20/E
06 Vorziffer	4XAPB20E.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2003/77*0030
10 EFKO-Code	5613
10 Hersteller	POLARIS INDUSTRIES INC, USA-MN55340 MEDINA
11 Herstellerplakette	vorn, Mitte am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorn, Mitte am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,36
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	64
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe längsgelocht, auf Antriebswelle
20 Betriebsbremse Z3	der HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Antriebswelle der
21 Hilfsbremse Z2	HR; Hebel links
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel links feststellbar
25 Motor Marke	AEON
25 Motor Typ	V39E
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	196
28 Leistung kW	11.5
28 Leistung n	8000
29 Md. max Nm	16.0
29 Md. max n	6000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AT11 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	V39E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, Mitte oben am Block



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	1755
40 Länge bis	0
41 Breite von	1080
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1085
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	245
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	260
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	900
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	815
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	270
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	305
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	113
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	192
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT21x7-10 18J; 10x5.5
70 Reifen Felgen	h= AT20x10-9 27J, AT20x11-9 38J; 9x8.0
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z5	- Original Frontschutzbügel wird nicht montiert
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 189 kg