



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6PB129 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120911 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 116 |
| 02 Fahrzeugsuart | Sachentransport |
| 03 Fahrzeugklasse | L7e |
| 04 Marke | POLARIS |
| 04 Typ | Ranger 400 |
| 05 Typ; Variante/Version | RNG400E; A/2 |
| 06 Vorziffer | ZHSRNG40A2..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2002/24-2006/120*0387 |
| 10 EFKO-Code | 3417 |
| 10 Hersteller | EGIMOTORS s.r.l, I-20832 Desio (MB) |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Rahmen unter Beifahrersitz |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, unten seitlich am Rahmen hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech. |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | sm |
| 18 iA 1 | 3,82 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 60 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, Scheiben gelocht, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | VR+HR; Pedal |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Gangschalthebel in Pos. "P", auf HR |
| 25 Motor Marke | POLARIS |
| 25 Motor Typ | EH460PLE |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 455 |
| 28 Leistung kW | 13.7 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 26.25 |
| 29 Md. max n | 4500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in HS Eingangsrohr |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1262003 \varnothing e13! |
| 34 Motorkennzeichen | EH460PLE |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, unten am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2769 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1435 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1854 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1829 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1170 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1150 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 575 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 855 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 560 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 240 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 240 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= AT25x8-12, 26x8.00-12, AT26x8R12, AT26x9-12 / AT26x10R14 |
| 70 Reifen Felgen | h= 26x11R12, 25x10.00-12 / AT26x12R14 |
| 71 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 42F, h= 64F |
| Bemerkungen Z1 | 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss |
| Bemerkungen Z3 | Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z4 | Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD |
| Bemerkungen Z5 | - original Frontschutzbügel wird nicht montiert |
| Bemerkungen Z17 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z18 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z19 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 485 kg |