



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PB132
Typengenehmigung erteilt	20120911
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	POLARIS
04 Typ	Sportsman 850Tour
05 Typ; Variante/Version	XP850E; -/T
06 Vorziffer	ZHSSPM850T.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0344
10 EFKO-Code	3417
10 Hersteller	EGIMOTORS s.r.l, I-20832 Desio (MB)
11 Herstellerplakette	rechts, oben seitlich am Rahmen unterhalb Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten seitlich am Rahmen hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	3,82
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	77
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	2 Scheiben gelocht, auf HR, Bremsdruck-
20 Betriebsbremse Z3	begrenzer; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR+2 Scheiben
21 Hilfsbremse Z2	gelocht, auf HR, Bremsdruckbegr.; Hebel
22 Feststellbremse	mech., Gangschalthebel in Pos. "P", auf HR
25 Motor Marke	POLARIS
25 Motor Typ	SPM850
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	850
28 Leistung kW	14.7
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	27.6
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/in HS Eingangsrohr
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe13! XP850E
34 Motorkennzeichen	SPM850



34 Motorkennzeichen

Plakette; am Motorgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 2410

40 Länge bis 0

41 Breite von 1270

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1360

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 1440

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 995

47 Spur Achse 1 bis 0

48 Spur Achse 2 von 935



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	469
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	264
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	380
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	185
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	185
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT26x9R12 / AT26x8R14, 26.00x9R14, AT26x10R14, 255/60R14 / AT26x10R15, 255/60R15
70 Reifen Felgen	h= AT26x12R12 / AT26x10R14, 26x11.00R14, AT26x12R14, 305/50R14 / AT26x12R15, 305/50R15
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 38F, h= 50F
Bemerkungen Z1	Varianten Betriebs- und Hilfsbremse:
Bemerkungen Z2	20) hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und 2 Scheiben gelocht, auf HR; Pedal
Bemerkungen Z3	21) hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und 2 Scheiben gelocht, auf HR; Hebel
Bemerkungen Z4	oder
Bemerkungen Z5	20) hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und 1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle (ohne Differential) der HR; Pedal
Bemerkungen Z6	21) hydr., 1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle (ohne Differential) der HR; Hebel
Bemerkungen Z8	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss oder Zünd-/Lenkerschloss
Bemerkungen Z10	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:



Bemerkungen Z11	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z12	- erfüllt mit original Fahrzeugfront und Frontgepäckträger
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 75 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 375 kg