



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6PB156 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150521 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 115 |
| 02 Fahrzeugsuart | Personentransport |
| 03 Fahrzeugklasse | L7e |
| 04 Marke | POLARIS |
| 04 Typ | Sportsman ETX E |
| 05 Typ; Variante/Version | ETX325E; -/E |
| 06 Vorziffer | ZHSETX325E..... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2002/24-2013/60*0752 |
| 10 EFKO-Code | 3417 |
| 10 Hersteller | EGIMOTORS s.r.l, I-20832 Desio (MB) |
| 11 Herstellerplakette | rechts, oben seitlich am Rahmen unterhalb Sitz |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, unten seitlich am Rahmen hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., Motorradlenker, ww. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | sm |
| 18 iA 1 | 3,82 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 80 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und |
| 20 Betriebsbremse Z2 | 2 Scheiben gelocht, auf HR, Bremsdruck- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | begrenzer; Pedal |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR+2 Scheiben |
| 21 Hilfsbremse Z2 | gelocht, auf HR, Bremsdruckbegr.; Hebel |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheibe, auf HR |
| 25 Motor Marke | POLARIS |
| 25 Motor Typ | ASM325 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 325 |
| 28 Leistung kW | 14.3 |
| 28 Leistung n | 6500 |
| 29 Md. max Nm | 23.6 |
| 29 Md. max n | 4500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in HS Eingangsrohr |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/øe13! ETX |
| 34 Motorkennzeichen | ASM325 |



34 Motorkennzeichen

Plakette; am Motorgehäuse

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2110 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1250 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1250 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1283 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 960 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 990 |



| | |
|-------------------------------|-----|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 455 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 530 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 230 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 330 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 180 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 180 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= AT25x8-12 / AT26x8R14, 26.00x9R14, AT26x10R14 / AT26x10R15, 255/60R15 |
| 70 Reifen Felgen | h= AT25x11-12 / AT26x10R14, 26x11.00R14, AT26x12R14 / AT26x12R15, 305/50R15 |
| 71 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 33F, h= 45F |
| Bemerkungen Z1 | Varianten Betriebs- und Hilfsbremse: |
| Bemerkungen Z2 | 20) ww. hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und 1 Scheiben gelocht, auf HR; Pedal |
| Bemerkungen Z3 | 21) ww. hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und 1 Scheiben gelocht, auf HR; Hebel |
| Bemerkungen Z5 | 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss oder Zünd-/Lenkerschloss |
| Bemerkungen Z7 | Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z8 | Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD |
| Bemerkungen Z9 | - original Frontschutzbügel zugelassen |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |



Bemerkungen Z23

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches
Leergewicht 365 kg
