



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PB230
Typengenehmigung erteilt	20130117
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	PGO
04 Typ	Bug Racer 600
05 Typ; Variante/Version	BR-600;
06 Vorziffer	RFVBRB8F.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*1537
10 EFKO-Code	3825
10 Hersteller	MOTIVE POWER INDUSTRY CO LTD, TWN- CHANG-HWA HSIEN, TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, hinten seitlich am Rahmen bei Stossdämpfer
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Rahmen oberhalb Stossdämpfer
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	9,57
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1 Kreis, Scheiben gelocht, auf VR+HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben gelocht, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PGO
25 Motor Typ	F7
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	558
28 Leistung kW	14.5
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	25.5
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PGO F7281 $\phi$ e4!
34 Motorkennzeichen	F7
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, rechts am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2920
40 Länge bis	0
41 Breite von	1620
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1480
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	346
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2255
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1390
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1340
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	570
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	655
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	260
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	395
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT25x8-12; 12x7; 26x8-14, 26x9-14; 14x7
70 Reifen Felgen	h= AT27x10-12; 12x7; 26x10-14, 26x11-14; 14x7
71 Reifen Felgen	Mindest-Index v= 38F, h= 52F
Bemerkungen Z1	09) In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung wurde das Kategorieneinteilungs-Leergewicht (Personentransport) mit
Bemerkungen Z2	400 kg festgelegt und der Fussgänger- und Insassenschutz nach DTC Prüfbericht Nr. 218MRR061 umgebaut
Bemerkungen Z4	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z6	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z7	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z8	Aenderungen/Montage durch den Importeur:
Bemerkungen Z9	- Frontschutzbügel Breite= 940mm/Höhe= 160mm anbringen und Oeffnungen mit Lochblech verschliessen
Bemerkungen Z10	- Ueberrollrahmen in Kopfaufschlagbereichen mit energieabsorbierendem Schaumstoff(Mat.Stärke 20mm) ummantelt
Bemerkungen Z11	- Obere Verankerungen der Sicherheits-H-Gurten an erhöhten zusätzl. Querrohren hinter Kopfstützen montiert



<b>Bemerkungen Z12</b>	- Halter für Kühlflüssigkeitsbehälter nach unten versetzen
<b>Bemerkungen Z13</b>	- Rückspiegelhalterungen links und rechts mit zusätzlichen Kunststoffabdeckungen überdecken
<b>Bemerkungen Z14</b>	- Scharfe Kanten des Kotflügels links hinten, vorne bei Luftansaug-Lochblech, mit Kantenschutz abdecken
<b>Bemerkungen Z15</b>	- Scharfe Kanten beider Blinkerhalterungen vorne mit Abdeckungen überdecken
<b>Bemerkungen Z16</b>	- Scharfe Kanten im Heckbereich durch Heckschutzbügel abdecken und Öffnungen mit Lochblech verschliessen
<b>Bemerkungen Z17</b>	- Seitliche Schutzbügel links und rechts mit Riffelblech verschliessen; dienen als Trittbretter
<b>Bemerkungen Z18</b>	- Seitliche Oeffnungen links und rechts, im Bereich der Sitze, mit Lochblech verschliessen
<b>Bemerkungen Z19</b>	- Heckrahmen vor linkem und rechtem Hinterrad mit Lochblech verschliessen
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 400 kg
<b>Bemerkungen Z24</b>	400 - Fussgänger- und Insassenschutz umgebaut