



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PC701
Typengenehmigung erteilt	20210519
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20230105
Erweiterung TG Positionen	'68/Bem
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	116
02 Fahrzeugsubart	Sachentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e-B2
04 Marke	POLARIS
04 Typ	Ranger XP 1000
05 Typ; Variante/Version	RNG3E; B/1, B/2 Euro 5
06 Vorziffer	ZHSRNG3EB.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*00255
10 EFKO-Code	3417
10 Hersteller	EGIMOTORS s.r.l., 20851 I-Lissone
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen unter Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten seitlich am Rahmen hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3,82
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben gelocht, auf
20 Betriebsbremse Z2	alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Getriebesperre
25 Motor Marke	POLARIS
25 Motor Typ	RGR1000
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	999
28 Leistung kW	14.7
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	26.0
29 Md. max n	4750
30 Abgasreinigung	2/in HS Eingangsrohr + 1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe13! RNG
34 Motorkennzeichen	RGR1000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3050
40 Länge bis	0
41 Breite von	1580
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1960
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2060
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1320
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1320
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	735
52 Leergewicht bis	795
53 Garantiegewicht von	1184
53 Garantiegewicht bis	1335
54 Achsgarantie v von	514
54 Achsgarantie v bis	530
54 Achsgarantie h von	670
54 Achsgarantie h bis	810
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	300
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	300
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkung
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Version 1
Bemerkungen Z4	06) ZHSRNG3EB1.....
Bemerkungen Z5	68) v= 255/65-12 / 225/80R12 / 225/80-12; 6.0 - 8.5x12
Bemerkungen Z6	h= 280/60-12 / 280/65R12 / 275/65-12; 8.0 - 9.0x12
Bemerkungen Z7	v= 225/73R14 (27x9R14); 6.0x14, 7.0x14
Bemerkungen Z8	h= 275/60R14 (27x11R14); 8.0x14, 9.0x14
Bemerkungen Z9	Varianten im Abrollumfangbereich 2079-2150 mm (nach ETRTO) zulässig
Bemerkungen Z10	Mindest-Index: v= 62G / h= 77G
Bemerkungen Z12	Version 2
Bemerkungen Z13	06) ZHSRNG3EB2.....
Bemerkungen Z14	68) v= 255/65-12 / 205/80-12 / 225/80R12 / 225/80-12; 6.0 - 8.5x12
Bemerkungen Z15	h= 280/60-12 / 280/65R12 / 275/65-12; 8.0 - 9.0x12
Bemerkungen Z16	v= 225/73R14 (27x9R14); 6.0x14, 7.0x14



Bemerkungen Z17	h= 275/60R14 (27x11R14); 8.0x14, 9.0x14
Bemerkungen Z18	Varianten im Abrollumfangbereich 2079-2150 mm (nach ETRTO) zulässig
Bemerkungen Z19	Mindest-Index: v= 61G / h= 70G
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z24	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 600 kg