



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6QA506 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150723 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 20151008 |
| Erweiterung TG Positionen | '400 |
| 01 EFKO-Code | 67 |
| 01 Fahrzeugart | DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ. |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L5e |
| 04 Marke | QUADRO |
| 04 Typ | 4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 632; 3/0 |
| 06 Vorziffer | TAC63230..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e24*2002/24-2013/60*0288 |
| 10 EFKO-Code | 2894 |
| 10 Hersteller | QUADRO VEHICLES S.A., 6833 Vacallo |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich unten am Rahmen (unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., Motorradlenker |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | s |
| 18 iA 1 | 2,60 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 130 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben gelocht, auf VR+HR; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Pedal oder Hebel links |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr., Scheiben gelocht, auf VR; |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Hebel rechts |
| 22 Feststellbremse | mech., auf HR; Hebel li. arretierbar |
| 25 Motor Marke | AEON MOTOR |
| 25 Motor Typ | T69D |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 346 |
| 28 Leistung kW | 21.2 |
| 28 Leistung n | 7500 |
| 29 Md. max Nm | 33.2 |
| 29 Md. max n | 5500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/QUADRO øe24! 9080007 |
| 34 Motorkennzeichen | T69D |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, unten am Motor-Getriebegehäuse |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2200 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 800 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1340 |
| 42 Höhe bis | 1560 |
| 43 Überhang vorne von | 270 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 400 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1580 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 550 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 450 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 354 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 190 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 310 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 110/80-14; 2.75x14 |
| 71 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 31M, h= 43M |
| Bemerkungen Z1 | 01/14) Fahrzeugart gemäss Art. 16 VTS (Abstand Doppelrad <460mm) |
| Bemerkungen Z3 | 36) Diebstahlsicherung = Zünd- und Lenkerschloss |
| Bemerkungen Z4 | Besondere Ausrüstung = Windschild, Kippschutz im Stillstand |
| Bemerkungen Z6 | 42) 1340 mm, mit Windschild normal |
| Bemerkungen Z7 | 1560 mm, mit Windschild mittelhoch |
| Bemerkungen Z17 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z18 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 269 kg |