



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6RA101
Typengenehmigung erteilt	19960722
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19960814
Erweiterung TG Positionen	'69
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	REWACO
04 Typ	Trike HS1
05 Typ; Variante/Version	HS1CH
06 Vorziffer	REHS1CH10FM...
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	4270
10 Hersteller	REWACO SPEZIALFAHRZEUGE GMBH, D-51789 LINDLAR
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	v=Schraubenfeder/h=Schraubenfedern, Stossd.
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	4,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	150



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H;
20 Betriebsbremse Z2	v=Scheibe / h=Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Trommeln, HR
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	176A8.000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1240
28 Leistung kW	54
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	106
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/B1304
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/25490HS
34 Motorkennzeichen	176A8.000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten oben auf Wasserpumpengehäuse/Motorblock; Spiegel empf.
35 Geräuschdämpfung Z1	1) Fahrzeugverkleidung über Motor teilweise
35 Geräuschdämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt und/oder
35 Geräuschdämpfung Z3	2) Luftfiltergehäuse innen mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z4	material belegt (siehe Bemerkungen 75)



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	3320
40 Länge bis	0
41 Breite von	1710
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1000
42 Höhe bis	1300
43 Überhang vorne von	320
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	720
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2280
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1400
48 Spur Achse 2 bis	1460
48 ET Achse 2 von	-25



48 ET Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	590
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	750
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	250
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 110/80R18, 2.15x18 Stahlspeichenräder; 130/70-17, 150/60x17, 4.25x17 LM-Stahlspeichen
70 Reifen Felgen	h= 235/60R15, 8x15 ET-25 Stahl; 295/50R15, 10x15 ET 0 Stahl
Bemerkungen Z1	36) Kotschutzlappen hinten erforderlich oder Karosserie tiefer gezogen
Bemerkungen Z3	52) inkl. 50 kg Ballast unter Vorderradrahmen
Bemerkungen Z5	56) nur zulässig in Verbindung mit Anhängerkupplung REWACO RE4; Stützlast max. 20kg
Bemerkungen Z7	75) a)= Geräuschkämpfung 1+2 / b)= Geräuschkämpfung 2