



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6RA112
Typengenehmigung erteilt	20050616
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	REWACO
04 Typ	HS4 Chopper 1.8
05 Typ; Variante/Version	HS4;
06 Vorziffer	W09HS4.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*00032
10 EFKO-Code	4270
10 Hersteller	REWACO SPEZIALFAHRZEUGE GMBH, D-51789 LINDLAR
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Rahmen, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	siehe Bemerkungen
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	4,38



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m4
18 iA 2	4,38
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 4	m4
18 iA 4	4,38
18 Zuordnung 4	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	140
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	siehe Bemerkungen
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	REWACO
25 Motor Typ	RE1.8K
26 Bauart	4-Takt / 4 / Boxer
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1775
28 Leistung kW	46.0
28 Leistung n	4250
29 Md. max Nm	121.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/E 5516782-201
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/ww. RE1001 Austritt aa (a)



32 Schalldämpfer 2 Bez	RE2001 Austritt ach (b)
33 Schalldämpfer 3 Bez	L1 Austritt aa (c)
34 Motorkennzeichen	RE1.8K
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, hinten rechts am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3220
40 Länge bis	3360
41 Breite von	1800
41 Breite bis	1830
42 Höhe von	1100
42 Höhe bis	1290
43 Überhang vorne von	310
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	645
43 Überhang hinten bis	785
44 Abstand Achse 1-2 von	2265
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1460
48 Spur Achse 2 bis	1646
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	543
52 Leergewicht bis	627
53 Garantiegewicht von	790
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	140
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	680
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	220
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	220
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	15) v= Schraubenfederung
Bemerkungen Z2	h= Drehstabfederung und Federbeine oder Schraubenfedern und Stossdämpfer
Bemerkungen Z4	20) hydr., 1 Scheibe (ww. gelocht) auf VR / Trommeln oder Scheiben auf HR, Kreis 1 auf rechtes HR /
Bemerkungen Z5	Kreis 2 auf linkes HR und auf VR; Bremspedal (v= Stahlflexleitung) oder
Bemerkungen Z6	Unterdruckhilfe, hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR / 2 Scheiben auf HR; Bremspedal (v= Stahlflexleitung)
Bemerkungen Z8	21) mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR oder
Bemerkungen Z9	mech., Scheibe auf VR und Scheibe auf HR links
Bemerkungen Z11	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss



Bemerkungen Z13	68) vorne:	hinten:
Bemerkungen Z14	90/90-18 51S; 2.15x18	295/50R15 105S; 10x15 ET37
Bemerkungen Z15	150/60R17 66H; 4.25x17, 4.50x17	Mischbereifung genehmigt
Bemerkungen Z16	180/55R17 73W; 5.00x17	
Bemerkungen Z17	200/50R17 75W; 5.50x17 nur für G3S, G3H, G3L 11x18 ET37 nur für G3S, G3H, G3L	335/30R18 102Y;
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:	
Bemerkungen Z21	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 470kg - 505kg	