



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD313
Typengenehmigung erteilt	20050407
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20060501
Erweiterung TG Positionen	'36
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
04 Marke	SMC
04 Typ	Snake 250
05 Typ; Variante/Version	RAM; 250/Sky-?
06 Vorziffer	RFRSM510.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*00171
10 EFKO-Code	3841
10 Hersteller	STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am unteren Rahmen-Längsträger, im Bereich VA
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am unteren Rahmen-Längsträger, hinter VA
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	2,86
19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	hydr., 1 Scheibe auf HA (Starrachse
20 Betriebsbremse Z3	ohne Differential); Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln auf VR; Hebel rechts
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel feststellbar
25 Motor Marke	SMC
25 Motor Typ	CBW
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	234
28 Leistung kW	13.5
28 Leistung n	7500
29 Md. max Nm	20.0
29 Md. max n	5000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SMC
34 Motorkennzeichen	CBW
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1595
40 Länge bis	1650
41 Breite von	1030
41 Breite bis	1050
42 Höhe von	1040
42 Höhe bis	1050
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	430
43 Überhang hinten bis	480
44 Abstand Achse 1-2 von	1090
44 Abstand Achse 1-2 bis	1100
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	827
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	780
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	255
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	330
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	224
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 21x7-10 23G, 175/80-10 23G, 175/70-10 42N; 10x5.5
70 Reifen Felgen	h= 21x10-8 35G, 255/65-8 35G; 8x8.0 / 20x10.00-9 50N; 9x8.0 / 255/60-10 55N; 10x8.0
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z5	- Öffnungen des Frontschutzbügels werden verschlossen
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 180kg