



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6SD319 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050901 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 115 |
| 02 Fahrzeugsbart | Personentransport |
| 04 Marke | SMC |
| 04 Typ | CRS-200 |
| 05 Typ; Variante/Version | City ATV |
| 06 Vorziffer | RFRSMCRS..... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2002/24-2003/77*0239 |
| 10 EFKO-Code | 3841 |
| 10 Hersteller | STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unten am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, unten am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., Motorradlenker |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | s |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 18 iA 1 | 12,21 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 76 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder; Pedal |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommeln, auf VR; Hebel rechts |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse; Hebel rechts feststellbar |
| 25 Motor Marke | SMC |
| 25 Motor Typ | GOS |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 164 |
| 28 Leistung kW | 10.0 |
| 28 Leistung n | 8500 |
| 29 Md. max Nm | 12.5 |
| 29 Md. max n | 7000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/CRS |
| 34 Motorkennzeichen | GOS |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, unten am Motorblock unter Variatorabdeckung, vor Motornummer |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 1650 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1065 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1015 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 270 |
| 43 Überhang hinten bis | 300 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1085 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 794 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 810 |
| 48 Spur Achse 2 von | 810 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 826 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von | 235 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 310 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 120 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 210 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= AT21x7-10 25F/J/N/42N; 10x5.5 |
| 70 Reifen Felgen | h= AT21x10-8 30F/37N; 8x8.0 |
| 71 Reifen Felgen | h= AT21x10-10 36J, AT22x10-10 55N; 10x8.0 |
| Bemerkungen Z1 | 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss |
| Bemerkungen Z3 | Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z4 | Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD |
| Bemerkungen Z5 | - erfüllt mit original Frontschutzbügel |
| Bemerkungen Z7 | 72) CR1 = mit Differential; CR2 = ohne Differential |
| Bemerkungen Z13 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z14 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 154kg |