



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD320
Typengenehmigung erteilt	20060427
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	65
01 Fahrzeugart	LEICHTMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	SMC
04 Typ	UR-50
05 Typ; Variante/Version	UR5; 50/-
06 Vorziffer	RFRSMUR5.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-2003/77*0276
10 EFKO-Code	3841
10 Hersteller	STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen, unterhalb Bremspedal
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen, unterhalb Trittbrett
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	20,32



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben gelocht auf VR +
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle der HR
20 Betriebsbremse Z3	(Starrachse ohne Diff.); Pedal ...
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe oder Trommel auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswelle der HR; Hebel rechts
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel rechts feststellbar
25 Motor Marke	SMC
25 Motor Typ	GO5
26 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	49
28 Leistung kW	3.1
28 Leistung n	6800
29 Md. max Nm	4.4
29 Md. max n	6000
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/URO
34 Motorkennzeichen	GO5
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, hinten oben am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1640
40 Länge bis	0
41 Breite von	970
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1040
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	300
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	745
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	680
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	219
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	309
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	140
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	190
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 21x7-10 (175/80-10) 23G/25F; 10x5.5AT
70 Reifen Felgen	h= 21x10-8 (255/65-8) 30F, 21x10-10 (255/55-10) 36J; 10x8.0AT
Bemerkungen Z1	20) mech., Trommeln auf VR und 1 Trommel auf Antriebswelle der HR
Bemerkungen Z2	(Starrachse ohne Differential); Pedal
Bemerkungen Z4	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z6	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z7	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z8	- Erfüllt mit original Frontschutzbügel
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Geschwindigkeit max. 45km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z14	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 140kg