



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD321
Typengenehmigung erteilt	20061009
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	SMC
04 Typ	Captain 300
05 Typ; Variante/Version	C; 300L/CEM, -/CEW
06 Vorziffer	RFRSMCEE.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-2003/77*0294
10 EFKO-Code	3841
10 Hersteller	STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	2,86
19 Fahrzeug Vmax mech von	97
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben gelocht auf VR,
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle der HR
20 Betriebsbremse Z3	(Starrachse ohne Diff.); Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle
21 Hilfsbremse Z2	der HR; Hebel rechts
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel rechts feststellbar
25 Motor Marke	SMC
25 Motor Typ	CEE
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	270
28 Leistung kW	15
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	23
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CEW
34 Motorkennzeichen	CEE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, hinten oben am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1734
40 Länge bis	0
41 Breite von	1120
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1063
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	310
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	887
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	870
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	272
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	347
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	230
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT21x7-10 25N, AT22x7-10 28N, 175/70-10 42N, 175/75-10 25N, 175/80-10 28N; 10x5.5
70 Reifen Felgen	h= AT22x10-10 55N, AT22x11-10 42N, 255/60-10 55N, 255/60-10 55N, 275/60-10 42N; 10x8.0
71 Reifen Felgen	h= AT21x10-8 37N; 8x8.0 / 20x10.00-9 50N; 9x8.0
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z5	- Oeffnung des Frontschutzbügels wird verschlossen
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 191kg