



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD327
Typengenehmigung erteilt	20081113
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	SMC
04 Typ	RAM 520 RR
05 Typ; Variante/Version	C50; 500/C5G-m, -/C5J-m
06 Vorziffer	RFRSMC50.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-2006/120*0393
10 EFKO-Code	3841
10 Hersteller	STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	2,43
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	105
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle HR
20 Betriebsbremse Z3	(ohne Diff); Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; Hebel R
22 Feststellbremse	mech., Scheibe gelocht auf HR; Hebel L
25 Motor Marke	FHI
25 Motor Typ	EW50
26 Bauart	4-Takt / 2 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	499
28 Leistung kW	15.0
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	32.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/im Krümmer
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/C50 øe1! SMC 31610-CGV-00
34 Motorkennzeichen	EW50
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1795
40 Länge bis	0
41 Breite von	1170
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1185
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	290
43 Überhang hinten bis	350
44 Abstand Achse 1-2 von	1250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	960
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	930
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	282
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	357
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	185
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	180
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 175/70-10 42N, AT21x7-10 25N, 175/75-10 25N; 5.5x10 ET18/25
70 Reifen Felgen	h= 20x10-9 50N, AT20x11-9 34N, 255/55-9 34N, 280/50-9 43N; 8.0x9 ET-8.5/25
71 Reifen Felgen	h= 20x11-10 37N, 255/50-10 37N; 8.0x10 ET-10/-13.8
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z5	- Öffnung vorne Mitte des original Frontschutzbügels wird mit Strebe geschlossen
Bemerkungen Z6	oder original Frontschutzbügel wird nicht montiert
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 174kg