



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD345
Typengenehmigung erteilt	20140313
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	SMC
04 Typ	520 SS
05 Typ; Variante/Version	C50; 500/C503S-m
06 Vorziffer	RFRSMC50.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-1137/2008*0393
10 EFKO-Code	3841
10 Hersteller	STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	2,43
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	109
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle HR
20 Betriebsbremse Z3	(ohne Diff); Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; Hebel R
22 Feststellbremse	mech., Scheibe gelocht auf HR; Hebel L
25 Motor Marke	FHI
25 Motor Typ	EW50
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	499
28 Leistung kW	15
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	32
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/im Krümmer
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. C50 øe1! SMC 31610-CGV-00,
32 Schalldämpfer 2 Bez	C50 øe1! SMC 31610-CGV-01
34 Motorkennzeichen	EW50



34 Motorkennzeichen

links, unten am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1763
40 Länge bis	0
41 Breite von	1265
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1008
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1280
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1080
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1020



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	282
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	357
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	185
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	180
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	v= 175/70-10, AT21x7-10, 165/70-10, 175/75-10; ET-18/25	5.5x10
70 Reifen Felgen	h= 20x10.00-9, AT20x11-10, 255/50-10, AT20x11-9, 255/55-9, 280/50-9, 225/40-10; 8.0x9, 8.5x9 ET-8.5/25	
71 Reifen Felgen	min-Index v= 26L h= 25L ET-10/13.8/20.6	8.0x10, 10x10
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss	
Bemerkungen Z3	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:	
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD	
Bemerkungen Z5	- Öffnung vorne Mitte des original Frontschutzbügels wird mit Strebe geschlossen	
Bemerkungen Z6	oder original Frontschutzbügel wird nicht montiert	
Bemerkungen Z8	68) weitere Varianten im Abrollumfang 1332-1609 mm zugelassen	
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:	



Bemerkungen Z21

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht

198 kg
