



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD346
Typengenehmigung erteilt	20140416
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	SMC
04 Typ	700 efi
05 Typ; Variante/Version	J-Max; 700/70?-i, -/70?R-i
06 Vorziffer	RFRSMAX.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-1137/2008*0499
10 EFKO-Code	3841
10 Hersteller	STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	10,01
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	95
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle HR
20 Betriebsbremse Z3	(ohne Diff); Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr. 2 Scheiben gelocht auf VR; Hebel r
21 Hilfsbremse Z2	hydr. Scheibe gelocht, auf HR; Hebel l
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	SMC
25 Motor Typ	MAX
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	675
28 Leistung kW	15.0
28 Leistung n	5450
29 Md. max Nm	40.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/im Krümmer
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe1! SMC 31610-MAX-02C
34 Motorkennzeichen	MAX



34 Motorkennzeichen

links, oben am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2100
40 Länge bis	2125
41 Breite von	1195
41 Breite bis	1246
42 Höhe von	1150
42 Höhe bis	1245
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1290
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	965
47 Spur Achse 1 bis	1005
48 Spur Achse 2 von	954



48 Spur Achse 2 bis	1000
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	407
52 Leergewicht bis	434
53 Garantiegewicht von	515
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	310
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	115
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	115
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	630
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen; Min-Index: v= 36J, h= 43J
Bemerkungen Z1	22) mech., Scheibe gelocht auf HR; separater Hebel feststellbar
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z5	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z6	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z7	- 701-i, 701R-i, 702-i, 702R-i = mit Original Kunststoff-Frontschutzbügel zugelassen
Bemerkungen Z8	- 703-i, 703R-i = Original Frontschutzbügel wird verschlossen oder entfernt
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	05) 701-i 702-i 703-1(MBX) / 701R-i 702R-i 703R-1(MBX)
Bemerkungen Z12	41) 1195 1195 1246 / 1206 1206 1246
Bemerkungen Z13	42) 1245 1245 1245 / 1150 1150 1182



Bemerkungen Z14	52) 411 411 407	/ 434 434 432
Bemerkungen Z15	68) v= 205/80-12, AT25x 8-12; 6.0x12 / AT26x 8-14; 6.0x14 / v+h= 205/60R15; 6.5x15	
Bemerkungen Z16	v= AT26x9-12; 6.0x12	/
Bemerkungen Z17	h= 255/65-12, AT25x10-12; 7.5x12 / AT26x10-14; 8.0x14 /	
Bemerkungen Z18	h= AT26x11-12; 7.5x12	/
Bemerkungen Z20	51) Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht:	
Bemerkungen Z21	701-i, 702-i: 320 kg / 701R-i, 702R-i: 343 kg / 703-i (MBX): 316 kg / 703R-i (MBX): 341 kg	
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:	
Bemerkungen Z24	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: ... kg (siehe Zuordnung)	