



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD352
Typengenehmigung erteilt	20161013
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	SMC
04 Typ	Argon 750 EFI XL
05 Typ; Variante/Version	MAL; 750/2
06 Vorziffer	RFRSMMMLZ.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2013/60*0780
10 EFKO-Code	3841
10 Hersteller	STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn unten seitlich am Rahmen hinter Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten seitlich am Rahmen Mitte Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.,Motorradlenker;a.W.elekt.Lenkhilfe EPS
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	10,01
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	95
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle
20 Betriebsbremse Z3	(ohne Diff) der HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr. 2 Scheiben gelocht, auf VR; Hebel re
21 Hilfsbremse Z2	hydr. Scheibe gelocht, auf HR; Hebel li
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	SMC
25 Motor Typ	MAZ
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	731
28 Leistung kW	14.9
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	29
29 Md. max n	4250
30 Abgasreinigung	1/im Krümmer
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe1! SMC 31610-MLZ-00
34 Motorkennzeichen	MAZ



34 Motorkennzeichen

links, oben am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2315
40 Länge bis	0
41 Breite von	1260
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1280
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1482
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	955
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	943



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	438
52 Leergewicht bis	445
53 Garantiegewicht von	540
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	264
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	310
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	115
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	115
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
70 Reifen Felgen	Min-Index: v= 36J, h= 43J
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 1922-2108 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	22) mech., Scheibe gelocht, auf HR; separater Hebel rechts feststellbar
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z5	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z6	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z7	- erfüllt mit original Fahrzeugfront
Bemerkungen Z9	68) v= 25x8.00-12, AT25x8-12(205/80-12); 12x6 / AT25x8R12(205/80R12); 12x7 / AT26x9-12; 12x6 /
Bemerkungen Z10	AT26x8-14(235/65R14); 14x6 / 26x9.00R14(230/65R14), AT26x9R14(235/65R14); 14x7
Bemerkungen Z11	h= 25x10.00-12, AT25x10-12(255/65-12); 12x7.5 / AT25x10R12(255/65R12); 12x7.5, 12x8 / AT26x11-12; 12x7.5 /



<b>Bemerkungen Z12</b>	AT26x10-14; 14x7.5, 14x8 / AT26x11R14(280/55R14); 14x8
<b>Bemerkungen Z14</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z15</b>	16) ohne EPS / mit EPS
<b>Bemerkungen Z16</b>	190) 347 kg / 354 kg
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht ... kg