



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD620
Typengenehmigung erteilt	20060103
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsart Code	115
02 Fahrzeugsart	Personentransport
04 Marke	SYM
04 Typ	Track Runner 200
05 Typ; Variante/Version	UA18A; IIA/-
06 Vorziffer	RFGUA18A.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2003/77*0391
10 EFKO-Code	3853
10 Hersteller	SANYANG MOTOR CO., LTD, TWN- HSINCHU, TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, auf Rahmen beim Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Rahmenrohr beim Federbein vorn
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s2



18 iA 1	2,27
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	78
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle (ohne
20 Betriebsbremse Z3	Differential), auf HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel rechts oder ...
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	SYM
25 Motor Typ	UA
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	172
28 Leistung kW	10.8
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	16
29 Md. max n	5500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/RA1
34 Motorkennzeichen	UA7
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links, unten am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	1765
40 Länge bis	0
41 Breite von	1040
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1135
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	334
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	316
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1115
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	765
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	790
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	280
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	370
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	142
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	230
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT21x7-10 16F; 10x5.5
70 Reifen Felgen	h= AT22x10-10 33F; 10x8.0
Bemerkungen Z1	09/07) In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung wurde die Feststellbremse auf
Bemerkungen Z2	eine mechanische Übertragungseinrichtung (Kabelzug) umgebaut
Bemerkungen Z4	21) ... 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle (ohne Differential), auf HR; Hebel links
Bemerkungen Z6	22) mech., Scheibe auf Antriebswelle, auf HR; zusätzlicher Hebel links
Bemerkungen Z8	36) Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z9	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z10	- Oeffnungen des Frontschutzbügels werden mit Lochblech geschlossen
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht = 201kg
Bemerkungen Z17	400 - Feststellbremse umgebaut