



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD808
Typengenehmigung erteilt	20050106
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20060501
Erweiterung TG Positionen	'36
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
04 Marke	STANDARD
04 Typ	Snake 200
05 Typ; Variante/Version	RAM; 165/Sky-1, -2, -3, -4, -5, -6
06 Vorziffer	RFRSMSKZ.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*00171
10 EFKO-Code	3863
10 Hersteller	STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, mitte unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, mitte unten am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,07
19 Fahrzeug Vmax mech von	75
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, A1 und
20 Betriebsbremse Z2	hydr. auf 1 Scheibe A2; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf A1; Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf A1; Hebel rechts
25 Motor Marke	STANDARD
25 Motor Typ	CHS
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	164
28 Leistung kW	9.0
28 Leistung n	7900
29 Md. max Nm	11.9
29 Md. max n	6000
30 Abgasreinigung	1/im HS integriert
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/RAM SMC
34 Motorkennzeichen	CHS
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorlock
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1595
40 Länge bis	1650
41 Breite von	1030
41 Breite bis	1050
42 Höhe von	1040
42 Höhe bis	1050
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	430
43 Überhang hinten bis	480
44 Abstand Achse 1-2 von	1090
44 Abstand Achse 1-2 bis	1100
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	827
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	780
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	245
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	330
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	210
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT21x7-10 18F; 5.5x10 / 21x7-10 25F; 5.5x10 / 175/75-10 25F; 5.5x10 / 175/80-10 23G; 5.5x10
70 Reifen Felgen	h= AT21x10-8 30F; 8.0x 8 / 21x10-8 37F; 8.0x 8 / 245/65-8 37F; 8.0x 8 / 20x11-9 38F; 8.0x 9
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z5	- Öffnungen des Frontschutzbügels werden verschlossen
Bemerkungen Z7	68) v= 175/70-10 42N; 5.5x10
Bemerkungen Z8	70) h= 270/50-9 38F; 8.0x 9 / 255/60-10 55N; 8.0x10 / 20x10.00-9 50N; 8.0x9
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 170kg