



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6SE703 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070426 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 115 |
| 02 Fahrzeugsbart | Personentransport |
| 03 Fahrzeugklasse | L7e |
| 04 Marke | SHINERAY |
| 04 Typ | XY200STII |
| 05 Typ; Variante/Version | XY200STII |
| 06 Vorziffer | LXYZCML0..... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-2003/77*0575 |
| 10 EFKO-Code | 3912 |
| 10 Hersteller | CHONGQING SHINERAY MOTOR.,CO.,LTD, RC-400080 CHONQING, P.R. CHINA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Rahmen beim Vorderrad |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmen hinter Sitz, oder links am Rahmen, bei der Batterie |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., Motorradlenker |



| | |
|----------------------------|--|
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 2,71 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 70 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben gelocht auf VR, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle der HR |
| 20 Betriebsbremse Z3 | (Starrachse ohne Differential); Pedal |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle |
| 21 Hilfsbremse Z2 | der HR; Hebel rechts |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse; Hebel rechts feststellbar |
| 25 Motor Marke | SHINERAY |
| 25 Motor Typ | 163FML |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 197 |
| 28 Leistung kW | 10.6 |
| 28 Leistung n | 7500 |
| 29 Md. max Nm | 15.0 |
| 29 Md. max n | 6000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/XYSTII |
| 34 Motorkennzeichen | 163FML???????? |



34 Motorkennzeichen

rechts, seitlich unten am Motorgehäuse

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 1635 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 990 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1100 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 230 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1140 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 790 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 760 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 229 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 229 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 218 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 218 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 19x7-8 31N; 8x5.5 |
| 70 Reifen Felgen | h= 18x9.5-8 31N; 8x7 |
| Bemerkungen Z1 | 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss |
| Bemerkungen Z3 | Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z4 | Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD |
| Bemerkungen Z5 | - Original Frontschutzbügel wird nicht montiert |
| Bemerkungen Z6 | - Spitzen der Dämpferspeicher vorn nach unten gerichtet |
| Bemerkungen Z10 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z11 | 118 - Geschwindigkeit max. 70km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z12 | 190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 149kg |