



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SE710
Typengenehmigung erteilt	20111027
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	SHINERAY
04 Typ	XY200ST-6A
05 Typ; Variante/Version	XY200ST-6A; -/-
06 Vorziffer	LXYZCML.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*2760
10 EFKO-Code	3912
10 Hersteller	CHONGQING SHINERAY MOTOR.,CO.,LTD, RC-400080 CHONQING, P.R. CHINA
11 Herstellerplakette	links, vorne am Rahmen im Bereich Stossdämpfer
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen im Bereich Stossdämpfer
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker



17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	1,92
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	63
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben gelocht auf VR,
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle der HR
20 Betriebsbremse Z3	(Starrachse ohne Differential); Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle
21 Hilfsbremse Z2	der HR; Hebel rechts
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel rechts feststellbar
25 Motor Marke	SHINERAY
25 Motor Typ	1P63QML
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	177
28 Leistung kW	7.0
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	11.5
29 Md. max n	5500
30 Abgasreinigung	1/in Auspuffrohr
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/XY200ST-6A \varnothing e4! SHINERAY



34 Motorkennzeichen	1P63QML	
34 Motorkennzeichen		links, seitlich unten am Motorgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	1700	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1080	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1120	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	0	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	1100	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	830	
47 Spur Achse 1 bis	850	



48 Spur Achse 2 von	830
48 Spur Achse 2 bis	850
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	259
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	334
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	185
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	272
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 21x7.00-10; 5.50x10
70 Reifen Felgen	h= 22x10.00-10; 8.00x10
71 Reifen Felgen	min.Index: v= 25F h= 39F
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- erfüllt mit Original Frontschutzbügel
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 65 km/h erforderlich
Bemerkungen Z12	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 180 kg