



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6SF206 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220513 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 115 |
| 02 Fahrzeugsuart | Personentransport |
| 03 Fahrzeugklasse | L7e-B1 |
| 04 Marke | SEGWAY |
| 04 Typ | Snarler 600GL |
| 05 Typ; Variante/Version | SGW570F-A6; -/- |
| 06 Vorziffer | H0MAAPX..... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2020/1694*01004 |
| 10 EFKO-Code | 4872 |
| 10 Hersteller | SEGWAY TECHNOLOGY Co., Ltd., 213161 RC-Jiangsu |
| 11 Herstellerplakette | rechts, oben auf Rahmenrohr (Sattel demontieren) |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, oben hinten auf Rahmenrohr (Sattel demontieren) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., Motorradlenker; ww. elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; vorn ausschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | s2m |
| 18 iA 1 | 3,67 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 85 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, Scheiben gelocht, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf VR+HR; Pedal+Hebel rechts |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr., Scheiben gelocht, auf VR; |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Hebel rechts |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR; Hebel links... |
| 25 Motor Marke | SEGWAY |
| 25 Motor Typ | 199MS |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj. |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 567 |
| 28 Leistung kW | 32.0 |
| 28 Leistung n | 7000 |
| 29 Md. max Nm | 47.0 |
| 29 Md. max n | 6000 |
| 30 Abgasreinigung | 3/ 2 in Auspuffrohr und 1 in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/Segway A02A30000001 øe13! |
| 34 Motorkennzeichen | 199MS |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, mitte auf Motorgehäuse |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2350 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1280 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1430 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 460 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1450 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1015 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 970 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 498 |
| 52 Leergewicht bis | 519 |
| 53 Garantiegewicht von | 693 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 289 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 404 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 200 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 20 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 205/75-14 (26x 8.00-14); 6.50x14 / 205/85-12 (26x 8.00-12), 205/80-12 (25x 8.00-12); 6.00x12 / 6.50x12 |
| 70 Reifen Felgen | h= 255/60-14 (26x10.00-14); 7.00x14 / 255/70-12 (26x10.00-12), 255/65-12 (25x10.00-12); 7.50x12 |
| 71 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 41G, h= 53G |
| Bemerkungen Z1 | 22) ...feststellbar |
| Bemerkungen Z3 | 36) Diebstahlsicherung: Getriebeschloss in Stellung "P" |
| Bemerkungen Z5 | 52) ww. mit Lenkhilfe +6 kg, Seilwinde +10 kg, Anhängerkupplung +3 kg, Abdeckung +2 kg |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 423 kg |