



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SG501
Typengenehmigung erteilt	20110803
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20170728
Erweiterung TG Positionen	'20/21/22/Bem
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	SPY RACING
04 Typ	Spy 350-F1
05 Typ; Variante/Version	SPY350F1; -/-
06 Vorziffer	LCS5DRSA.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	4729
10 Hersteller	JIANGSU SUNHOU S&T MOTORC. CO LTD, RC-214111 Wuxy City, Jiangsu Pr.
11 Herstellerplakette	vorne, mitte am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch



17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	2,06
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	105
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben gelocht, auf VR
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle der HR
20 Betriebsbremse Z3	(Achse ohne Diff.), Pedal
21 Hilfsbremse Z1	siehe Bemerkungen
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	ZONGSHEN
25 Motor Typ	ZS183MP
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	349
28 Leistung kW	13.0
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	18.0
29 Md. max n	6500
30 Abgasreinigung	2/je 1 in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/øe13! FeIYu350-2
34 Motorkennzeichen	183MP



34 Motorkennzeichen

rechts, oben am Motorgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1900
40 Länge bis	0
41 Breite von	1160
41 Breite bis	0
42 Höhe von	940
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1005
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	925



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	302
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	377
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	172
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	205
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 185/30-14 52M; 6.00x14
70 Reifen Felgen	h= 270/30-14 52M; 9.00x14
Bemerkungen Z1	09/21) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e13*2002/24*0464 kann die Hilfsbremse wie folgt sein:
Bemerkungen Z3	21) ww. mech., 1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle der HR, Hebel am Lenker rechts oder
Bemerkungen Z4	mech., 1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle der HR, Handhebel links oder rechts am Motorgehäuse oder
Bemerkungen Z5	in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung: hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR, Hebel am Lenker rechts
Bemerkungen Z8	22) mech., 1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle der HR, Handhebel links od. rechts am Motorgehäuse, feststellbar
Bemerkungen Z11	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z13	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:



<b>Bemerkungen Z14</b>	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
<b>Bemerkungen Z15</b>	- Modifizierter original Frontschutzbügel MFT1 und Heckflügel MFT2, gemäss DTC Prüfbericht pSi-13-0433,
<b>Bemerkungen Z16</b>	in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung zugelassen
<b>Bemerkungen Z20</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z21</b>	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 223 kg
<b>Bemerkungen Z22</b>	(sofern erforderlich)
<b>Bemerkungen Z23</b>	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e13*2002/24*0464 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit.
<b>Bemerkungen Z24</b>	Grund: hydraulische Hilfsbremse