



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TA505
Typengenehmigung erteilt	20040119
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20040406
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	TRIKETEC
04 Typ	C23
05 Typ; Variante/Version	TRC; 2B/-, 2BS/-, 3B/-, 3BS/-
06 Vorziffer	W09TRC.15..T45...
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*00131
10 EFKO-Code	4455
10 Hersteller	TRIKETEC GmbH, D-79427 Eschbach
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	v= Teleskopgabel; h= Schraubenfedern, Stossd.
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,92+1,55
19 Fahrzeug Vmax mech von	140
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, v= Scheibe gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	h= Trommeln, Bremsdruckbegrenzer, ABS
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	TRIKETEC
25 Motor Typ	15
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	698
28 Leistung kW	45.0
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	95.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/in HS integriert
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KT0223 oder KT0231 oder KT0232 oder KT0233
34 Motorkennzeichen	15
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Kurbelgehäuseoberteil, auf Kupplungsglocke
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3130
40 Länge bis	3220
41 Breite von	1800
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1230
42 Höhe bis	1300
43 Überhang vorne von	320
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	310
43 Überhang hinten bis	400
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1480
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	645
52 Leergewicht bis	660
53 Garantiegewicht von	900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	650
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	300
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	Zuordnung:
Bemerkungen Z2	05) 2B/- / 2BS/- / 3B/- / 3BS/-
Bemerkungen Z3	06) W09TRC215.1T45... W09TRC215.2T45... W09TRC315.1T45... W09TRC315.2T45...
Bemerkungen Z4	37) Total 2 Total 2 Total 3 Total 3
Bemerkungen Z5	52) 645 645 660 660
Bemerkungen Z6	68) v= 1v.+2v.+3v. v= 2v.+3v.+4v. v= 1v.+2v.+3v. v= 2v.+3v.+4v.
Bemerkungen Z7	h= 1h. h= 2h.+3h. h= 1h. h= 2h.+3h.
Bemerkungen Z9	18) automatisiertes 2-Gruppengetriebe, 6 Gänge; (Basis-Getriebe m3, und 2-Gang-Differential)
Bemerkungen Z10	ww. sequentiell handgeschaltet oder automatisierte Schaltung
Bemerkungen Z12	68) v= 1v. 150/70-17 60Q; 4.25x17 / 2v. 200/70B15 60Q; 5.50x15, 6.00x15 / 3v. 200/60R16 60Q; 5.00x16
Bemerkungen Z13	4v. 180/60-16 60Q; 5.00x16
Bemerkungen Z14	h= 1h. 295/50R15 69Q; 10x15 ET36 St-Felge mit Adapterscheibe 22mm dick, ww. 10x15 ET64 LM-Felge ohne Adapter
Bemerkungen Z15	2h. 245/35ZR15 69Q; 9x15 ET76 LM-Felge / 3h. 255/35ZR16 69Q; 10x16 ET68 LM-Felge



Typenscheinschweiz.ch