



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TA511
Typengenehmigung erteilt	20050303
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20130813
Erweiterung TG Positionen	'20
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	TRIKETEC
04 Typ	C3
05 Typ; Variante/Version	TRC; 3B/-, 3BS/-
06 Vorziffer	W09TRC315..T45...
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*00131
10 EFKO-Code	4455
10 Hersteller	TRIKETEC GmbH, D-79427 Eschbach
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	v= Teleskopgabel; h= Schraubenfedern, Stossd.
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6a



18 iA 1	3,67/1,35
19 Fahrzeug Vmax mech von	140
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., v= 1 Scheibe od. 2 Scheiben gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	h= Trommeln, Bremsdruckbegrenzer auf VR;
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	TRIKETEC
25 Motor Typ	15
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	698
28 Leistung kW	45.0
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	95.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/im HS integriert
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. KT0223, KT0226, KT0231, KT0232,
32 Schalldämpfer 2 Bez	KT0233, KT0239, KT1141, KT1142,
33 Schalldämpfer 3 Bez	TT2-R2005, TT6-R2005, B-R
34 Motorkennzeichen	15
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Kurbelgehäuseoberteil, auf Kupplungsglocke



37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3220
40 Länge bis	0
41 Breite von	1800
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1230
42 Höhe bis	1300
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	320
43 Überhang hinten bis	480
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1480
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	660
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	650
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	250
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	250
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05) 3B/- / 3BS/- (S= Sportfahrwerk)
Bemerkungen Z2	06) W09TRC315.1T45... / W09TRC315.2T45...
Bemerkungen Z3	68) hinten: 1 - 7 / hinten: 2 - 9
Bemerkungen Z5	18) automatisiertes 2-Gruppengetriebe, 6 Gänge; (Basis-Getriebe m3, und 2-Gang-Differential)
Bemerkungen Z7	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z9	68) v: 200/75B15 82H; 5.50x15, 6.00x15 (Mischbereifung genehmigt)
Bemerkungen Z10	180/60R16 69H; 5.00x16 / 150/70ZR17 69W; 4.25x17
Bemerkungen Z11	200/60R16 82H; 5.00x16 / 190/50ZR17 73W; 5.50x17
Bemerkungen Z12	150/70-17 69V; 4.25x17 / 200/50ZR17 75W; 5.50x17
Bemerkungen Z14	h: 1. 295/50R 15 105T; 10x15 ET-36 St-Felge mit 22mm-Adapterscheibe, ww. 10x15 ET-64 LM-Felge ohne Adapter
Bemerkungen Z15	2. 245/40ZR17 (91Y); 10x17 ET-64, 9x17 ET-76 LM-Felge
Bemerkungen Z16	3. 255/40ZR17 (91Y); 10x17 ET-64, 9x17 ET-76 LM-Felge



Bemerkungen Z17	4. 265/40ZR17 (91Y); 10x17 ET-64, 9x17 ET-76 LM-Felge
Bemerkungen Z18	5. 275/40ZR17 (91Y); 10x17 ET-64, 9x17 ET-76 LM-Felge
Bemerkungen Z19	6. 285/40ZR17 (100Y); 10x17 ET-64, 9x17 ET-76 LM-Felge
Bemerkungen Z20	7. 265/35ZR17 (92Y); 10x17 ET-64, 9x17 ET-76 LM-Felge
Bemerkungen Z21	8. 245/35ZR15 (88Y); 9x15 ET-76 LM-Felge
Bemerkungen Z22	9. 255/35ZR16 (88Y); 10x16 ET-68 LM-Felge