



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TA518
Typengenehmigung erteilt	20081112
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20130813
Erweiterung TG Positionen	'20
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L5e
04 Marke	TRIKETEC
04 Typ	X2-Arrow
05 Typ; Variante/Version	TRX; X2S/X2CS
06 Vorziffer	W09TRX215.3T45... / W09TRX215.4T45...
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-2006/120*0399
10 EFKO-Code	4455
10 Hersteller	TRIKETEC GmbH, D-79427 Eschbach
11 Herstellerplakette	rechts, hinten seitlich am Rahmen im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. über Achsschenkel; Lenkrad
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6a
18 iA 1	3,92/1,72
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	165
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., v= 1 Scheibe, h= Trommeln; ABS
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	TRIKETEC
25 Motor Typ	15
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	698
28 Leistung kW	60.0
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	110.0
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	1 oder 2/im HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe1! TRIKEtec ww. KT0223, KT0226,
32 Schalldämpfer 2 Bez	KT0231, KT0232, KT0233, KT0239,
33 Schalldämpfer 3 Bez	TT071, TT072, TT073, TT074
34 Motorkennzeichen	15
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Kurbelgehäuseoberteil, auf Kupplungsglocke



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3805
40 Länge bis	0
41 Breite von	1635
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1455
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	340
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2990
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1280
48 Spur Achse 2 bis	1480
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	688
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	950
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	280
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	670
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	18) m6a 3,92/1,72 (1-3/4-6)
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: elektronische Wegfahr- mit mech. Getriebesperre
Bemerkungen Z5	68) v= 175/50R16 64S; 5.50x16 ET30
Bemerkungen Z6	175/55R15 64S; 6.0x15 ET25
Bemerkungen Z7	h= 205/45R16 70S; 6x15 ET24, 6.5x16 ET24, 7x16 ET-20
Bemerkungen Z8	225/35ZR17; 8x17 ET-15
Bemerkungen Z9	255/35ZR16; 10x16 ET-68
Bemerkungen Z10	195/45R15 70S; 6.5x15 ET-5
Bemerkungen Z11	195/55R15 70S; 6.5x15 ET-5